



Antena base de 4 Dipolos, 155-165 MHz

SKU: DB224-B Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$38,472.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 155-165 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Dipolos: 4<li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 8.1 dBi (especificación técnica)<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de Banda: 10 MHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia Máxima: 500 W<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: N Macho<li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al Viento: 129 km/h</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de Haz Vertical: 16°<li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de Haz Horizontal: 360°<li style='margin-bottom: 5px;*>Tilt Eléctrico: 0°<li style='margin-bottom: 5px;*>VSWR / Pérdida de Retorno: 1.5 | 14.0 dB<li style='margin-bottom: 5px;*>Polarización: Vertical<li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ω</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material del Radiador: Aluminio<li style='margin-bottom: 5px;*>Conector RF: N Macho<li style='margin-bottom: 5px;*>Ubicación del Conector: Parte inferior<li style='margin-bottom: 5px;*>Cantidad de Conectores: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Plata<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra Rayos: Tierra directa<li style='margin-bottom: 5px;*>Carga al Viento: 560.5 N @ 100 mph<li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad Máxima de Viento: 129 km/h<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 6477.0 mm (255.0 in)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso Neto: 15.9 kg (35.0 lb)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Cumplimiento Regulatorio</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS 2011/65/EU Compliant by Exemption<li style='margin-bottom: 5px;*>China RoHS SJ/T 11364-2006 Above Maximum Concentration Value (MCV)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Incluye</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de montaje DB365-OS<li style='margin-bottom: 5px;*>Dos abrazaderas para montaje en tubos de 1.25 - 3.5 in (35 - 89 mm) de diámetro</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Notas de Instalación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado bajo norma ISO 9001:2008<li style='margin-bottom: 5px;*>Para montaje lateral en torre se sugiere kit DB-5001<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para uso exterior<li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones ambientales extremas pueden degradar el rendimiento</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura horizontal omnidireccional de 360°
Característica 2	Diseño de aluminio para alta durabilidad
Característica 3	Conexión N macho en parte inferior
Característica 4	Protección contra rayos con tierra directa
Característica 5	Resistencia a vientos de hasta 129 km/h
Característica 6	Tilt eléctrico de 0° para instalación simplificada