



Antena Base, Direccional, Rango de Frecuencia 890 - 960 MHz.

SKU: BMYD890K    Marca: PCTEL    Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$5,496.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena Yagi de 7 elementos para mejor señal</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 890-960 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 10 dB</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 202 km/h</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminio anodizado para resistencia a la corrosión</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modelo:</strong> BMYD890K</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Yagi / 7 elementos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Rango de Frecuencia:</strong> 890-960 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ganancia:</strong> 10 dB</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho de Banda:</strong> 70 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Potencia Máxima:</strong> 200 Watts</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conector:</strong> N Hembra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud:</strong> 23.75' (60.3 cm)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Peso:</strong> 6.8 lbs (3.1 kg)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia al viento:</strong> 125 mph (202 km/h)</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>-3dB Horizontal:</strong> 56°</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>-3dB Vertical:</strong> 46°</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Relación Front to Back:</strong> 20 dB</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Impedancia:</strong> 50 ohms</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Aluminio 6061-T6</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Elementos:</strong> Soldados al mástil</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Acabado:</strong> Anodizado</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cable:</strong> 2' RG213</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conector:</strong> N Hembra</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Método:</strong> Incluye hardware de montaje</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Área de sección transversal:</strong> 0.19 sq ft</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Esfuerzo lateral @ 100 mph:</strong> 6.8 lbs</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Número de elementos:</strong> 7</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación celular</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estaciones base</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de radio profesional</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces punto a punto</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para condiciones climáticas extremas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta resistencia mecánica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conductividad eléctrica mejorada</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación con polarización horizontal/vertical</li> </ul> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Alta directividad con 7 elementos para señal precisa |
| Característica 2 | Aluminio 6061-T6 anodizado anticorrosión             |
| Característica 3 | Conector N hembra para instalación profesional       |
| Característica 4 | Ancho de banda 70 MHz para flexibilidad operativa    |
| Característica 5 | Diagrama de radiación controlado 56°H x 46°V         |
| Característica 6 | Soldadura de elementos al mástil para máxima rigidez |