



Antena base, direccional, rango de frecuencia 890 - 960 MHz (Yagi 5 elementos)

SKU: BMOY8905 Marca: PCTEL Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$3,635.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Yagi / 5 elementos <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 890-960 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 9 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 150 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 260 km/h <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda: 70 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: < 1.7 (máximo), < 1.5 (típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Fibra de vidrio con protección UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ESD: Algunos modelos con conexión a tierra DC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 21.5 in (54.6 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.50 lbs (0.226 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Momento de torsión: 25.32 ft-lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia lateral: 14.47 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de placa plana: 0.06 sq ft <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de viento: 125 mph (201 km/h) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Radomo de fibra de vidrio pultruida con protección UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de ventilación para protección contra humedad y temperaturas extremas <li style='margin-bottom: 5px;'>Relieve de rosca en el conector para facilitar la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Sello interno con o-ring en la base de la antena <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de inclinación eléctrica en modelos seleccionados </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro base: 1.25 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Método: Soporte de aluminio extruido para montaje en mástil </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Optimizada para bandas celulares GSM/UMTS con 70 MHz de ancho
Característica 2	Radomo pultruido con protección UV para máxima durabilidad exterior
Característica 3	Sistema de ventilación interna contra humedad y temperaturas extremas
Característica 4	Conexión a tierra DC para protección ESD en instalaciones críticas
Característica 5	Relieve de rosca en conector N hembra para instalación segura
Característica 6	Diseño ultraliviano de 0.226 kg con resistencia a vientos de 201 km/h