



Antena Base, Direccional, Rango de Frecuencia 890 - 960 MHz.

SKU: BGYD890M    Marca: PCTEL    Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$4,740.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Antena Yagi de 11 elementos</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Rango de frecuencia: 890-960 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Ganancia de 12 dB</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Resistencia al viento hasta 202 km/h</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Conector N hembra profesional</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Ancho de Banda:</strong> 70 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Potencia Máxima:</strong> 200 W</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Impedancia Nominal:</strong> 50 ohms</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> Aluminio con recubrimiento en polvo negro</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitud:</strong> 94 cm (36')</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>Rango de Frecuencia:</strong> 890-960 MHz</li> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>Front to Back Ratio:</strong> 40° horizontal / 34° vertical</li> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>Ganancia:</strong> 20 dB / 12 dBd</li> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>3 dB Beamwidth:</strong> 40° horizontal / 34° vertical</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>Peso:</strong> 2.5 lbs (1.13 kg)</li> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>Área Seccional:</strong> 0.31 sq ft</li> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>Resistencia al Viento:</strong> 125 mph (202 km/h)</li> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>Tipo de Montaje:</strong> SA-WC1022</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Conectores y Cableado</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>Tipo de Cable:</strong> RG213</li> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>Longitud del Cable:</strong> 2 pies (0.6 m)</li> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>Tipo de Conector:</strong> N Hembra</li> <li style='margin-bottom: 0.2;\*><strong>Material del Radiador:</strong> Aluminio</li> </ul> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características de Diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Dipolo totalmente soldado al mástil</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Recubrimiento en polvo negro</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Incluye abrazadera de montaje</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Elementos de aluminio sólido de 3/8'</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Alta resistencia a la corrosión</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Característica 1 | Resistencia al viento de 202 km/h para exteriores |
| Característica 2 | Conector N hembra de grado profesional            |
| Característica 3 | Recubrimiento anticorrosivo en aluminio           |
| Característica 4 | Ancho de haz de 3 dB: 40°H / 34°V                 |
| Característica 5 | Front-to-back ratio de 20 dB / 12 dBd             |
| Característica 6 | Montaje compatible con sa-wc1022                  |