



Antena Base, direccional, rango de frecuencia 896 - 970 MHz (Yagi 3 elementos)

SKU: MYA-9303 Marca: PCTEL Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$1,237.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Banda de Frecuencia: 896-970 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 8.1 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Vertical / Horizontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda: 50 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máxima: 150 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al Viento: 161 km/h (100 mph) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura: Direccional </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia Nominal: 50 ohms <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del Radiador: Aluminio 6061-T6 sólido de 3/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: Opcional N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección ESD: Conectado a tierra DC </div> <!-- Sección de especificaciones mecánicas --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.7 lbs (0.3 kg) <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Elementos: 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 16.875' (42.86 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del Boom: 7/8' <li style='margin-bottom: 5px;'>Momento de Flexión @ 100 mph: 2.80 ft-lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza Lateral @ 100 mph: 4.13 lbs <li style='margin-bottom: 5px;'>Área de Placa Equivalente: 0.09 sq ft </div> </div> <!-- Sección de características de radiación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de Radiación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Haz Horizontal: 72° @ ½ Potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Haz Vertical: 57° @ ½ Potencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación Frontal-Trasera: 15 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda @ VSWR 1.5:1: 50 MHz </div> </div> <!-- Sección de características constructivas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Constructivas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de aluminio 6061-T6 sin costuras <li style='margin-bottom: 5px;'>Hardware de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos montados a través del boom <li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos conectados a tierra DC al boom <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de terminación N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en acabado negro (modelos seleccionados) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Constructivas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de aluminio 6061-T6 sin costuras <li style='margin-bottom: 5px;'>Hardware de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos montados a través del boom <li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos conectados a tierra DC al boom <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de terminación N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en acabado negro (modelos seleccionados) </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal potente con 8.1 dBi de ganancia direccional
Característica 2	Polarización dual vertical y horizontal versátil
Característica 3	Aluminio 6061-T6 resistente a condiciones extremas
Característica 4	Operación estable hasta 161 km/h (100 mph) de viento
Característica 5	Ancho de haz controlado 72°H x 57°V para enlace preciso
Característica 6	Conector N hembra opcional con protección ESD integrada