



Antena Base UHF / 380-400 MHz / 3 dB Ganancia / 150 W / 145 km/h Resistencia Viento / 2.5 in Montaje

SKU: SJ380 Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$1,380.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'-><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'->Antena base UHF diseñada para operar en el rango de frecuencia de 380 a 400 MHz, ideal para aplicaciones de comunicación profesional en entornos industriales, de seguridad y servicios públicos. Ofrece una ganancia de 3 dB que optimiza la calidad y alcance de la señal transmitida. Su construcción robusta permite soportar potencias de hasta 150 W, mientras que su resistencia estructural garantiza operación continua bajo condiciones de viento de hasta 145 km/h. El sistema de montaje adaptable a tubos de hasta 2.5 pulgadas facilita su instalación en diversas infraestructuras.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Rango de frecuencia: 380-400 MHzGanancia: 3 dB para señal óptimaPotencia máxima soportada: 150 WConector: UHF hembra para conexión seguraResistencia al viento: hasta 145 km/hMontaje: adaptable a tubos de hasta 2.5 pulgadas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'->Rango de frecuencia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em; color: inherit;'->380 - 400 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'->Ganancia</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em; color: inherit;'->3 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'->Potencia máxima</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em; color: inherit;'->150 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'->Resistencia al viento</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em; color: inherit;'->145 km/h</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'->Montaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 1.05em; color: inherit;'->Tubos hasta 2.5 in</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal óptima con ganancia de 3 dB
Característica 2	Soporta potencia de hasta 150 W
Característica 3	Conector UHF hembra seguro
Característica 4	Resiste vientos de 145 km/h
Característica 5	Montaje adaptable a tubos de 2.5 in
Característica 6	Ideal para comunicaciones profesionales UHF