



Antena base UHF / Fibra de vidrio ajustable / 406-512 MHz / 6.5 dB / 200 W / 1.7 m (5.6 ft)

SKU: 1486 Marca: TRAM BROWNING Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$3,078.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Antena base UHF construida en fibra de vidrio con diseño ajustable que permite sintonizar frecuencias específicas dentro del rango de 406 a 512 MHz mediante modificación de su longitud física. Ofrece una ganancia de 6.5 dB que mejora significativamente la calidad de recepción en entornos profesionales de comunicación. Su estructura soporta potencias de hasta 200 watts y está diseñada para resistir condiciones climáticas severas, incluyendo vientos de hasta 193 km/h. El ajuste requiere verificación mediante hoja de ajuste proporcionada, con dimensiones precisas para cada frecuencia objetivo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Ajuste preciso por frecuencia con hoja de verificación incluidaRecepción optimizada con 6.5 dB de gananciaResiste vientos de hasta 193 km/h sin degradaciónAncho de banda configurable según rango operativoConector UHF hembra para instalación directaEstructura de fibra de vidrio de alta durabilidad<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Rango de frecuencia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>406 - 512 MHz</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Ganancia</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>6.5 dB</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Potencia máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>200 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Conector</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>UHF hembra</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Longitud</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>1.7 m (5.6 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Resistencia al viento</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>193 km/h (120 mph)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Fibra de vidrio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Tipo</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Ajustable</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Ancho de banda por rango de frecuencia</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>406 - 430 MHz</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>19 1/8" (500 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>435 MHz</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>30 MHz de ancho de banda</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>440 - 450 MHz</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>20 MHz de ancho de banda</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>445 MHz</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>18 11/16" (474 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>450 MHz</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>18 3/8" (467 mm)</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones de ajuste</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Requiere ajuste</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>5í</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>Verificación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Hoja de ajuste</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso por frecuencia con hoja de verificación incluida
Característica 2	Recepción optimizada con 6.5 dB de ganancia
Característica 3	Resiste vientos de hasta 193 km/h sin degradación
Característica 4	Ancho de banda configurable según rango operativo
Característica 5	Conector UHF hembra para instalación directa
Característica 6	Estructura de fibra de vidrio de alta durabilidad