



Antena base UHF, fibra de vidrio ajustable, rango de frecuencia 406 - 512 MHz

SKU: 1486 Marca: TRAM BROWNING Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$3,117.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 406-512 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 6.5 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de Banda: 10 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 200 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: UHF Hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 1.7 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al viento: 193 Km/h </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones de Ajuste</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere ajuste: Sí <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificación: Hoja de ajuste </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones de Ajuste</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>406-430 MHz: 19 1/8' (500 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>435 MHz: 19 1/8' (486 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>440 MHz: 18 7/8' (480 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>445 MHz: 18 11/16' (474 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>450 MHz: 18 3/8' (467 mm) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Fibra de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Ajustable <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: UHF Hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 1.7 m <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al viento: 193 km/h </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso por frecuencia con hoja de verificación incluida
Característica 2	Recepción optimizada con 6.5 dB de ganancia
Característica 3	Resiste vientos de hasta 193 km/h sin degradación
Característica 4	Ancho de banda configurable según rango operativo
Característica 5	Conector UHF hembra para instalación directa
Característica 6	Estructura de fibra de vidrio de alta durabilidad