



Antena Base UHF, Fibra de Vidrio, Rango de Frecuencia 380 - 400 MHz.

SKU: FRX-380 Marca: LAIRD Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$15,438.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Técnicas

- Rango de Frecuencia: 380-400 MHz
- Ganancia: 3 dBi
- Ancho de Banda: 20 MHz
- Potencia: 150 Watts
- Conector: N Hembra
- Longitud: 35' (89.90 cm)
- Resistencia al viento: 125 mph (200 kph)
- Peso: 1.19 lb (0.54 kg)

Especificaciones

- VSWR: 1.5:1
- Polarización: Vertical
- Impedancia: 50 Ohms
- Cable Pigtail: 12' (30.5 cm) UltraLink
- Material: Fibra de Vidrio
- Tipo de Montaje: Tubo terminal
- Aplicaciones: Estaciones base, Comunicaciones de radio portátil (Talkaround)
- Estaciones base
- Comunicaciones de radio portátil (Talkaround)

Características Constructivas

- Conector N hembra integrado
- Material de carcasa: Fibra de vidrio
- Hardware de montaje incluido

- Desempeño
- Relación de onda estacionaria (VSWR) de 1.5:1
- Polarización vertical para mejor recepción
- Diseñado para instalación sencilla
- Valor excepcional para desempeño RF superior

El patrón de radiación E-plane y H-plane característico de la serie FR muestra una cobertura omnidireccional con:

- Ángulo de haz E-plane: 40°
- Ángulo de haz H-plane: 360° (omnidireccional)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radiador de latón de alta durabilidad para larga vida útil
Característica 2	Cable pigtail integrado de 12' (30.5 cm) para conexión simplificada
Característica 3	Diseño omnidireccional con haz E-plane de 40° para cobertura uniforme
Característica 4	Polarización vertical optimizada para recepción de comunicaciones portátiles
Característica 5	Hardware de montaje en tubo terminal incluido para despliegue inmediato
Característica 6	Carcasa de fibra de vidrio resistente a condiciones climáticas adversas