



Antena Base UHF, Rango de Frecuencia 380 - 400 MHz.

SKU: SJ380 Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$1,456.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 380-400 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 3dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 150 Watt <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: UHF Hembra <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al viento: 145 km/h </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: Montaje para tubo de hasta 2.5 pulgadas </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal óptima con ganancia de 3 dB
Característica 2	Soporta potencia de hasta 150 W
Característica 3	Conector UHF hembra seguro
Característica 4	Resiste vientos de 145 km/h
Característica 5	Montaje adaptable a tubos de 2.5 in
Característica 6	Ideal para comunicaciones profesionales UHF