



Antena Base VHF, de 4 Dipolos, rango de frecuencia 138 - 174 MHz.

SKU: ANT-150D6-9 Marca: TELEWAVE, INC Categoría: Estaciones Base

\$67,567.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena VHF de 4 dipolos <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia: 138-174 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 6 - 9 dB (ajustable según patrón de radiación) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al viento: hasta 281 km/h (175 MPH) <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima: 500 watts </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho vertical del haz: 18º <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda: 36 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: N Macho en cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección a descargas: Aterrizaje en CD <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 ohms <li style='margin-bottom: 5px;*>VSWR: 1.5:1 o menor <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al viento (con hielo): 150 MPH </div> <!-- Sección de dimensiones y peso --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones y Peso</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones máximas: 4.95 x 0.91 m (195 x 36 in) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso (antena + abrazaderas): 28 lb (12.7 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Área expuesta: 3.3 ft² <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza lateral a 100 MPH: 134 lbs <!-- Sección de construcción --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Elementos de aluminio 6061-T6 <li style='margin-bottom: 5px;*>Soldados en la base para máxima resistencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Cada dipolo incluye abrazaderas resistentes para montaje en tubo de 1.5'-2.5' <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento Txytan™ que resiste agua y hielo <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a tierra continua para protección contra rayos </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de radio troncales <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de radio empresarial <li style='margin-bottom: 5px;*>Radio pública de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;*>Radioaficionados </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Patrón de radiación: Ajustable (circular offset, cardiode, bidireccional) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tilt eléctrico: 1-15° (requiere especificación en el pedido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra corrosión: Recubrimiento especial contra gases corrosivos, radiación UV, sal, lluvia ácida y abrasivos <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector opcional: 7-16 DIN (solicitar en el pedido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Incluye sistema de montaje (no incluye mástil) </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia ajustable según patrón de radiación requerido
Característica 2	Resistencia extrema a vientos de hasta 281 km/h
Característica 3	Potencia máxima de 500 watts para alta demanda
Característica 4	Construcción en aluminio 6061-T6 soldado para durabilidad
Característica 5	Protección integrada contra descargas eléctricas
Característica 6	Recubrimiento TXYtan para resistencia corrosión