



Antena Base VHF, de 4 Dipolos, Rango de Frecuencia 150-160 MHz.

SKU: DB224-A Marca: ANDREW / COMMSCOPE Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$41,314.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena VHF de 4 dipolos para señal estable <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia de 150-160 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia ajustable de 6 / 9 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta potencia máxima de 500 watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento de hasta 129 km/h </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 150-160 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 8.1 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda Horizontal: 360° <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Banda Vertical: 16.0° <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: 1.5 | Return Loss: 14.0 dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máxima: 500 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohm </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: Andrew® <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Omni, dipolo expuesto <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Plata <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra rayos: Tierra directa <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RF: N Macho <li style='margin-bottom: 5px;'>Ubicación del Conector: Inferior <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de Conectores: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento: 129 km/h | 80 mph <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga por viento: 560.5 N @ 100 mph <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 6477.0 mm | 255.0 in <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 15.9 kg | 35.0 lb </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conformidad Regulatoria</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS: 2011/65/EU Compliant by Exemption <li style='margin-bottom: 5px;'>China RoHS: SJ/T 11364-2006 Above Maximum Concentration Value (MCV) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Band: Banda única <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Incluye kit de montaje DB365-OS para tubos de 35-89 mm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada bajo estándar ISO 9001:2008 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos piezas de mástil para facilitar el envío <li style='margin-bottom: 5px;'>Respuesta amplia para cobertura óptima </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñada para uso en exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Condiciones ambientales extremas pueden degradar el rendimiento </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal estable con 4 dipolos expuestos
Característica 2	Ganancia ajustable 6/9 dB para flexibilidad de cobertura
Característica 3	Resistencia estructural a vientos de 129 km/h
Característica 4	Conector N macho en posición inferior
Característica 5	Protección directa contra descargas eléctricas
Característica 6	Construcción en aluminio para durabilidad exterior