



Antena Base VHF, Omnidireccional, Rango de Frecuencia 136 - 174 MHz, 6dB.

SKU: 1400-T Marca: TRAM BROWNING Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$2,328.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia: 136 - 174 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia de 6 dB para mejor señal <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda de 5 MHz eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima soportada de 200 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al viento hasta 193 km/h </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 136 - 174 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 6 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de Banda: 5 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 200 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: UHF Hembra (SO-239) <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud Máxima: 3m <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al viento: 193 km/h </div> <!-- Sección de configuración y ajuste --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Configuración y Ajuste</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Elemento radiador superior y clamp de sección superior <li style='margin-bottom: 5px;*>Bobina de fase y elemento radiador inferior <li style='margin-bottom: 5px;*>Clamp de sección inferior y bobina de ajuste <li style='margin-bottom: 5px;*>Elementos radiales con tuerca de bloqueo <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de longitud de elementos según tabla de frecuencia <!-- Sección de montaje --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de tubo con abrazaderas de montaje <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de tornillo de seguridad con arandela de bloqueo <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector SO-239 en la base de la bobina de ajuste <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de alineación con tornillo de bloqueo </div> </div> </div> <!-- Sección de instrucciones de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instrucciones de Instalación</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalar arandela de resorte en la bobina de ajuste <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegurar elementos radiadores con tornillos y arandelas <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajustar longitud de elementos según tabla de frecuencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalar elementos radiales en la base <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectar cable coaxial al conector SO-239 <li style='margin-bottom: 5px;*>Asegurar antena al soporte con abrazaderas y tornillos </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia de 6 dB para cobertura extendida
Característica 2	Ancho de banda de 5 MHz optimizado
Característica 3	Soporta potencia de transmisión hasta 200 W
Característica 4	Resiste vientos de hasta 193 km/h
Característica 5	Conector UHF hembra SO-239 integrado
Característica 6	Ajuste de elementos según tabla de frecuencia