



Antena Base VHF/UHF, Omnidireccional, Rango de Frecuencia 144 - 148 / 430 - 450 MHz.

SKU: 1480    Marca: TRAM BROWNING    Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$2,575.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo:</strong> Omnidireccional</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Frecuencia:</strong> 144-148 / 430-450 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ganancia:</strong> 6 / 8 dB</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Potencia:</strong> 200 Watts</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conector:</strong> UHF Hembra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud:</strong> 2.54 m</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Ancho de Banda:</strong> 4 / 20 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Resistencia al Viento:</strong> 177 km/h</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Construcción:</strong> Fibra de Vidrio</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena doble banda 144-148/430-450 MHz</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de 6 dB y 8 dB respectivamente</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere ajuste para uso inmediato</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta potencia de hasta 200 watts</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia al viento hasta 177 km/h</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicaciones de radioaficionados</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación móvil</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones fijas de comunicación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces de repetidora</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elementos de fibra de vidrio</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción duradera para exterior</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto y resistente</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas VHF/UHF comerciales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipos de radio comunicación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en mástil estándar</li> </ul> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalación inmediata sin ajustes requeridos        |
| Característica 2 | Resistencia a vientos de hasta 177 km/h             |
| Característica 3 | Construcción en fibra de vidrio para exteriores     |
| Característica 4 | Diseño compacto y duradero para instalaciones fijas |
| Característica 5 | Compatible con sistemas VHF/UHF comerciales         |
| Característica 6 | Ideal para radioaficionados y enlaces de repetidora |