



Antena Celular Omnidireccional / 5G, 4G, LTE, 3G, 2G, VoLTE / 698-2700 MHz / 5 dBi / Uso Exterior / N-Hembra

SKU: 314-422 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Para Cobertura Celular

\$1,530.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena celular omnidireccional diseñada para despliegues comerciales y empresariales en exteriores. Soporta tecnologías 2G, 3G, 4G, 5G, VoLTE y llamadas de voz mediante un amplio rango de frecuencias de 698 a 2700 MHz, eliminando la necesidad de múltiples antenas para diferentes bandas. Su patrón de radiación omnidireccional proporciona cobertura uniforme en 360 grados sin requerir alineación precisa, simplificando la instalación en sitios donde la ubicación de la estación base es desconocida o variable. El diseño resistente a condiciones climáticas extremas garantiza operación continua en ambientes hostiles, mientras que el conector N-hembra estándar facilita la integración con infraestructura de cableado coaxial existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporta redes 2G, 3G, 4G, 5G, VoLTE y llamadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Patrón omnidireccional 698-960 / 1710-2700 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ganancia máxima 5 dBi en bandas altas, 2 dBi en bandas bajas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector N-hembra para instalación estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistente a condiciones climáticas extremas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con todos los operadores celulares</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Radiofrecuencia</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2110-2700 MHz: 5.0 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1850-1990 MHz: 5.0 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1710-1880 MHz: 5.0 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>880-960 MHz: 2.0 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>824-894 MHz: 2.0 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>700-800 MHz: 2.0 dBi</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 6.35 x 24.89 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.86 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: N-hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Impedancia: 50 ohm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena omnidireccional modelo 314422<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Herraje para montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura omnidireccional sin ajuste de orientación requerida
Característica 2	Operación multibanda 698-960/1710-2700 MHz en una sola antena
Característica 3	Compatibilidad universal con todos los operadores celulares
Característica 4	Resistencia a condiciones climáticas extremas para despliegue exterior
Característica 5	Conector N-hembra estándar para integración con cableado existente
Característica 6	Diseño compacto de 6.35 x 24.89 cm para instalación discreta