



Antena DAS rectangular multibanda / 698-3800 MHz / Low PIM -156 dBc / Omnidireccional / 180.3x117.2x7.6 mm (0.59x0.38x0.025 ft)

SKU: CFS69383P30D43F Marca: LAIRD

\$564.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Esta antena DAS rectangular multibanda está diseñada para proporcionar cobertura interior optimizada en el rango de 698-3800 MHz, abarcando las bandas GSM, DCS, UMTS, AWS-3, LTE y WiMAX. Su diseño omnidireccional de bajo perfil, con tan solo 7.6 mm de espesor, permite una instalación discreta que mantiene la estética arquitectónica del edificio. El nivel de PIM extremadamente bajo de -156 dBc garantiza una señal limpia y libre de interferencias, esencial para entornos de alta densidad de tráfico móvil. El conector 4.3-10 hembra con cable de 30 cm facilita la integración en sistemas de distribución interior existentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Cobertura multibanda 698-3800 MHz para redes 5G, LTE, GSM, DCS, UMTS, AWS-3 y WiMAX<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>PIM ultra bajo -156 dBc que elimina interferencias pasivas críticas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Perfil ultrabajo de 7.6 mm para montaje discreto bajo techo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Polarización lineal con transmisión RF eficiente y estable<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Conector 4.3-10 hembra con cable pigtail de 30 cm incluido<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Formato compacto 180.3 x 117.2 x 7.6 mm para máxima flexibilidad de instalación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango de frecuencia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>698 - 3800 MHz</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PIM (Intermodulación pasiva)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>-156 dBc</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de radiación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>Omnidireccional</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Polarización</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>Lineal</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Potencia máxima</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>50 W</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Impedancia</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>50 Ohms</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>4.3-10 hembra</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cable pigtail</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>30 cm</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>180.3 x 117.2 x 7.6 mm</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; opacity: 0.7;'>(7.1 x 4.6 x 0.3 in)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>Blanco</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold; font-size: 15px;'>Montaje bajo techo interior (DAS)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura optimizada para redes móviles 5G, LTE y WiMAX
Característica 2	PIM extremadamente bajo para señal de máxima claridad
Característica 3	Perfil ultrabajo de 7.6 mm para integración discreta
Característica 4	Conector 4.3-10 hembra con cable integrado de 30 cm
Característica 5	Diseño compacto que preserva la estética del edificio
Característica 6	Polarización lineal con transmisión RF eficiente