



Antena de Montaje Magnético para Vehículo, 850 MHz / 1900 MHz, 5.1 dBi / 6.1 dBi.

SKU: 311-125 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$474.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 806-894 MHz / 1850-1990 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 5.12 dBi / 6.12 dBi<li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Vertical<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable: 3 m / RG-174<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SMA Macho<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 31 cm<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Magnético</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 ohm<li style='margin-bottom: 5px;'>Patrón de radiación: Omnidireccional<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: No especificado<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: No especificado</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Repetidores de señal celular<li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora de señal en vehículos<li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones móviles</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas celulares 700-894 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Bandas 1710-1990 MHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Repetidores móviles</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje magnético rápido para instalación temporal en vehículos
Característica 2	Cobertura omnidireccional sin necesidad de orientación manual
Característica 3	Polarización vertical optimizada para señal celular terrestre
Característica 4	Cable RG-174 de 3 m con conector SMA macho listo para conexión
Característica 5	Compatibilidad con repetidores móviles de bandas celulares 700-1990 MHz
Característica 6	Longitud compacta de 31 cm para operación en movimiento