



Antena de parabola profunda, blindada, con supresión al ruido de 2 ft, 4.9-6.4 GHz, Ganancia 30 dBi con SLANT de 45 ° y 90 °, ideal para hasta 30 km, Conectores N-hembra, montaje con alineación milimétrica.

SKU: NPX1GEN3 Marca: NetPoint Categoría: 5 y 6 GHz

\$12,442.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Antena Direccional de 60 cm de Diámetro, 4.9-6.2 GHz 30 dBi con SLANT para aplicaciones Punto a Punto.</p><h4 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 20px;'>Diferenciadores:</h4><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>El rango de frecuencia más amplio en el mercado<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad con otras marcas. Ubiquiti, Mimosa, Cambium, etc...<li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización a 45° tipo Slant para reducción de niveles de ruido<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje con ajuste fino, altamente robusto y estable<li style='margin-bottom: 5px;'>Personalización: Se pueden realizar adaptaciones a la antena para aumentar resistencia a vientos, a la corrosión y se pueden fabricar montajes aptos para todo tipo de torres<li style='margin-bottom: 5px; font-style: italic;'>Certificado de calibración por parte de CENAM (Centro Nacional De Metrología)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Antena: Parabólica<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: N - Hembra<li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 30 dBi<li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: < 2<li style='margin-bottom: 5px;'>HPOL ancho de haz: 5.5°<li style='margin-bottom: 5px;'>VPOL ancho de haz: 5.0°<li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: 9.54 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>ISO: 30 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>F/B Radio: 39 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Dual</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de resistencia al viento: 200 km/hr<li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste en Azimut: 360°<li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de Elevación: ±15°<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -45 a + 60 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso bruto: 6.5 kg</div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Nota:</h4><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Para una correcta instalación siempre utilizar cinta vulcanizada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit;'><h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Los jumpers que incluye la antena son compatibles con los radios: C5c, AFSXHAD, R5ACLITE, RP5ACGEN2, LTUROCKET, RP5ACGEN2, EPMP-3K, FORCE300-CSM, C050940C121A, C050910C161A, EPMP-3KL</p></div><div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 100%; height: 67' /><div style='width: 100%; height: 67' /><div style='width: 100%; height: 67' /><div style='width: 100%; height: 67' /></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de frecuencia más amplio del mercado para mayor flexibilidad de despliegue
Característica 2	Compatibilidad multi-marca con radios Ubiquiti, Mimosa, Cambium y otros
Característica 3	Polarización Slant para reducción efectiva de interferencias y ruido
Característica 4	Montaje con ajuste milimétrico para alineación precisa en largas distancias
Característica 5	Resistencia estructural hasta 200 km/h con opciones de personalización anticorrosión
Característica 6	Certificado de calibración CENAM incluido para trazabilidad metrología