



Antena de parabola profunda, blindada, con supresión al ruido de 4 ft, 4.9-6.4 GHz, Ganancia 37 dBi con SLANT de 45 ° y 90 °, ideal para hasta 100 km, Conectores N-hembra, montaje con alineación milimétrica.

SKU: NPX3GEN3 Marca: NetPoint Categoría: Direccionales

\$48,225.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena direccional parabólica de 120 cm (3.9 ft) de diámetro diseñada para enlaces punto a punto en el rango de frecuencia de 4.9 a 6.4 GHz. Ofrece ganancia de hasta 37 dBi con capacidad de polarización slant a 45° y 90°, configuración que minimiza la recepción de ruido e interferencias en entornos con alta densidad de señales. Compatible con radios de múltiples fabricantes, facilita su integración en infraestructuras heterogéneas. El sistema de montaje permite ajuste fino milimétrico en azimut (360°) y elevación (±15°), optimizando la alineación en instalaciones de larga distancia hasta 100 km (328,084 ft). Su estructura robusta soporta vientos de 120 km/h (74.6 mph) y puede personalizarse con adaptaciones para mayor resistencia a la corrosión o condiciones extremas.

Características Generales

- Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz
- Ganancia: 35.2 dBi (banda baja), 35.7 dBi (banda media), 37.0 dBi (banda alta)
- Polarización: Slant 45° y 90°
- Dimensiones: 1.20 m (3.9 ft) de diámetro
- Conectores: N-hembra
- Alcance máximo recomendado: hasta 100 km (328,084 ft)
- Resistencia al viento: 120 km/h (74.6 mph)
- Ajuste de montaje: 360° azimut, ±15° elevación
- Compatibilidad: Radios Ubiquiti, Mimosa, Cambium y otros fabricantes

Opciones de personalización: adaptaciones para resistencia al viento, anticorrosión y montajes para diversos tipos de torre

Desempeño

Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz

Ganancia baja: 35.2 dBi

Ganancia media: 35.7 dBi

Ganancia alta: 37.0 dBi

Polarización: Slant 45° y 90°

Alcance máximo: 100 km (328,084 ft)

Conectores: N-hembra

Físicas y Mecánicas

Diámetro: 1.20 m (3.9 ft)

Resistencia al viento: 120 km/h (74.6 mph)

Ajuste azimut: 360°

Ajuste elevación: ±15°

Alineación: Ajuste milimétrico fino

Personalización disponible: resistencia al viento, anticorrosión, montajes para todo tipo de torres

Compatibilidad: Ubiquiti, Mimosa, Cambium, Otros fabricantes de radios en banda 4.9-6.4 GHz

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de frecuencia más amplio del mercado en su categoría
Característica 2	Polarización slant para reducción efectiva de interferencias
Característica 3	Compatibilidad multi-marca con radios de diversos fabricantes
Característica 4	Montaje con ajuste milimétrico para alineación precisa
Característica 5	Diseño robusto con resistencia a vientos de 120 km/h (74.6 mph)
Característica 6	Ajuste 360° azimut y 15° elevación para instalación flexible