



Antena Direccional / 2 ft / 5.9-7 GHz / Ganancia 36 dBi / SLANT de 45 ° y 90° / Incluye Jumpers con conector N-Macho a RPSMA / montaje y radomo incluido.

SKU: NPX64 Marca: NetPoint Categoría: 5 y 6 GHz

\$37,075.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/NPX62/237346-banner_netpoint.jpeg' alt='Logo' /></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Frecuencia: 5.9 - 7.2 GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro (cm): 122<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Antena: Direccional<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Conector: N - Hembra<li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia (dBi):<ul style='padding-left: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>- Baja - 34<li style='margin-bottom: 5px;*>- Media - 35<li style='margin-bottom: 5px;*>- Alta - 36<li style='margin-bottom: 5px;*>VSWR: ≤ 1.5<li style='margin-bottom: 5px;*>HPOL ancho de haz: 3.1°<li style='margin-bottom: 5px;*>VPOL ancho de haz: 3.0°<li style='margin-bottom: 5px;*>ISO: 30 dB<li style='margin-bottom: 5px;*>F/B Radio: ≥ 60 dB<li style='margin-bottom: 5px;*>Polarización Dual: 45º o 90º</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de resistencia al viento (K/h): 240<li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste azimut: ± 20°<li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de elevación: ± 25°<li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro de mástil sugerido: 40 - 120 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -49 a +140 F° | -45 a +60 C°<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso Bruto: 24.5 kg</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Notas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Nota: Para una correcta instalación siempre utilizar cinta vulcanizada</div></div><div><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a vientos de hasta 240 km/h para instalaciones robustas
Característica 2	Ancho de haz de 3° para enlaces puntuales precisos
Característica 3	Ajuste de azimut ±20° y elevación ±25° para alineación fina
Característica 4	Relación F/B 760 dB que minimiza interferencias de señales adyacentes
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -45°C hasta +60°C
Característica 6	Incluye jumpers y es compatible con múltiples radios del mercado