



Antena Direccional / 3 ft / 4.9-6.4 GHz / Ganancia 34 dBi / SLANT de 45 ° y 90° / Incluye Jumpers con conector N-Macho a RSMA / montaje incluido.

SKU: NP2GEN2 Marca: NetPoint Categoría: Direccionales

\$10,440.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 100 cm<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Antena: Direccional<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: N - Hembra<li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia (dBi):<li style='padding-left: 25px; margin: 5px 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Baja: 33.3 dBi<li style='margin-bottom: 5px;'>Media: 34.4 dBi<li style='margin-bottom: 5px;'>Alta: 35.3 dBi<li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: 1.03<li style='margin-bottom: 5px;'>HPOL ancho de haz: 3.84°<li style='margin-bottom: 5px;'>VPOL ancho de haz: 3.84°<li style='margin-bottom: 5px;'>Pérdida de retorno: 14 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>ISO: 25 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>F/B Radio: 36 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>XPD: 30 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Dual: vertical y horizontal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Jumper incluido compatible con radios:<li style='padding-left: 25px; margin: 5px 0;'><li style='margin-bottom: 5px;'>C5c<li style='margin-bottom: 5px;'>AF5XHAD<li style='margin-bottom: 5px;'>R5ACLITE<li style='margin-bottom: 5px;'>RP5ACGEN2<li style='margin-bottom: 5px;'>EPMP-3K<li style='margin-bottom: 5px;'>FORCE300-CSM<li style='margin-bottom: 5px;'>C050940C121A<li style='margin-bottom: 5px;'>C050910C161A<li style='margin-bottom: 5px;'>EPMP-3KL</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Mecánicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de resistencia al viento: 120 K/h<li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste azimut: 360°<li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de elevación: ±15°<li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de mástil sugerido: 50 - 70, 100 - 114 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -45° a +60°<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Bruto: 10 kg</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'></div></div></div><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia variable 33.3-35.3 dBi según frecuencia de operación
Característica 2	Polarización dual vertical/horizontal para enlaces flexibles
Característica 3	Ancho de haz 3.84° para alta directividad en enlaces punto a punto
Característica 4	Ajuste de elevación ±15° y azimut 360° para alineación precisa
Característica 5	Operación en temperaturas extremas -45°C a +60°C
Característica 6	Compatibilidad amplia con radios Cambium, Ubiquiti y MikroTik

Documento generado por: RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 04:11