



Antena Direccional / 4.9 - 6.5 GHz / 30 dBi / Doble Polaridad 45° y 90° / Haz 5° / 2 ft (0.6 m)

SKU: TXP-D30-C5X Marca: TXPRO Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,176.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena direccional de alto rendimiento diseñada para integración directa con radios C5x y B5x. Proporciona ganancia de 30 dBi en el rango de frecuencia de 4.9 a 6.5 GHz, optimizada para enlaces punto a punto de larga distancia. La configuración de doble polaridad en 45° y 90° permite adaptar el despliegue a las condiciones específicas del enlace. El haz estrecho de 5° en ambos planos reduce la interferencia de señales adyacentes, mientras que el rechazo frontal-trasero de 35 dB y el aislamiento de 30 dB mejoran la estabilidad del enlace en entornos con alta densidad de redes. El conector integrado elimina la necesidad de cables pigtail o adaptadores, reduciendo pérdidas de inserción. El montaje universal es compatible con mástiles de 30 a 80 cm (11.8 a 31.5 in) y soporta condiciones climáticas extremas desde -40°C hasta +70°C (-40°F a +158°F).Características GeneralesRango de frecuencia: 4.9 - 6.5 GHzGanancia: 30 dBiVSWR: 30 dBRelación F/B: >35 dBAncho de haz horizontal: 5°Ancho de haz vertical: 5°Potencia máxima por puerto: 50 WImpedancia: 50 ΩPeso: 6.5 kgDiámetro de mástil compatible: 30 - 80 cm (11.8 - 31.5 in)Temperatura de operación: -40°C a +70°C (-40°F a +158°F)Desempeño RFRango de frecuencia: 4.9 - 6.5 GHzGanancia: 30 dBiVSWR: 30 dBRelación F/B: >35 dBAncho de haz H: 5°Ancho de haz V: 5°Potencia máxima: 50 W por puertoFísicas y EléctricasImpedancia: 50 ΩPeso: 6.5 kgDiámetro de mástil: 30 - 80 cm (11.8 - 31.5 in)Temperatura: -40°C a +70°C (-40°F a +158°F)Contenido del PaqueteAntena direccional TXPD30C5XConector integrado C5x/B5xMontaje universal para mástil

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia de 30 dBi para enlaces de larga distancia
Característica 2	Doble polarización 45° y 90° para flexibilidad de despliegue
Característica 3	Aislamiento >30 dB y F/B >35 dB para rechazo de interferencia
Característica 4	Conector integrado C5x/B5x sin adaptadores adicionales
Característica 5	Montaje universal para mástiles de 30-80 cm (11.8-31.5 in)
Característica 6	Operación en -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) para climas extremos