



Antena Direccional airFiber X, ideal para enlaces Punto a Punto (PtP), frecuencia 5 GHz (5.1 - 5.9 GHz) de 23 dBi slant 45

SKU: AF-5G23-S45 Marca: UBIQUITI Categoría: Direccionales

\$2,833.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de frecuencia: 5.1 - 5.9 GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Dual Slant 45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 23 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 378 x 290 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3.4 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>F/B Ratio: 30 dB </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena AF-5G23-S45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje universal <li style='margin-bottom: 5px;'>Jumpers resistentes a la intemperie </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>1 año</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Slant</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Diseño avanzado de aislamiento de RF</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Integración Plug and Play</h3> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Polarización dual slant 45 para señal óptima
Característica 2	Aislamiento RF avanzado integrado
Característica 3	Relación F/B 30 dB que reduce interferencias
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones exteriores
Característica 5	Montaje universal para despliegue flexible
Característica 6	Plug and play con jumpers resistentes a intemperie