



Antena direccional Alto Rendimiento / Parábola profunda para mayor aislamiento al ruido /4 ft / 4.9 a 6.1 GHz / / Ganancia de 35 dBi / Soporte de acero inoxidable / Polaridad en 90 ° y 45 ° / Incluye montaje.

SKU: JRC-DD35-DUPLEX-PRE Marca: JIROUS Categoría: Direccionales

\$25,480.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena parabólica de doble polarización diseñada para enlaces direccionales full-duplex y MIMO en la banda de 5 GHz. Su plato profundo proporciona aislamiento excepcional entre antenas co-ubicadas en un mismo mástil, reduciendo interferencias críticas en instalaciones de alta densidad. La arquitectura duplex con polarización dual simultánea permite operación real de transmisión y recepción concurrentes sin necesidad de divisores adicionales. Construida en acero inoxidable para soportar condiciones ambientales severas en enlaces de larga distancia hasta 100 km.

Características Generales

Rango de frecuencia: 4.9 - 6.1 GHz
Ganancia: 35 ± 1 dBi
Diseño duplex con doble polarización simultánea
Aislamiento front-to-back (F/B): ≥ 53 dB
Soporte de polarización: 45° y 90°
Conectores: N-hembra (x2)
Dimensiones: 1310 x 740 x 1440 mm
Peso total: 70.3 kg (155 lbs)
Peso de antena: 38.7 kg (85.3 lbs)
Construcción en acero inoxidable resistente
Desempeño de Radiofrecuencia

Rango de frecuencia: 4.9 - 6.1 GHz
Ganancia: 35 ± 1 dBi
Aislamiento F/B: ≥ 53 dB
Polarización: Dual simultánea (H+V)
Orientación de soporte: 45° y 90°

Especificaciones Físicas y Eléctricas

Dimensiones: 1310 x 740 x 1440 mm
Peso total: 70.3 kg (155 lbs)
Peso de antena: 38.7 kg (85.3 lbs)
Material: Acero inoxidable
Conectores: N-hembra (x2)
Contenido del Paquete

Antena parabólica JRC-35DD Duplex Precision
Soporte de montaje en acero inoxidable
Hardware de instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enlace full-duplex real con transmisión y recepción simultáneas
Característica 2	Aislamiento de 53 dB que elimina interferencias en mástiles compartidos
Característica 3	Alcance hasta 100 km en enlaces punto a punto de alta capacidad
Característica 4	Montaje dual 45°/90° adaptable a cualquier polarización requerida
Característica 5	Conectores N-hembra duales para integración directa con radios
Característica 6	Construcción en acero inoxidable para condiciones climáticas extremas