



Antena direccional Alto Rendimiento / Parábola profunda para mayor aislamiento al ruido / 4 ft / Guía de onda para radio B5x y C5x / Ganancia de 35 dBi / Soporte de acero inoxidable / Polaridad en 90 ° y 45 ° / Incluye montaje.

SKU: JRC35DMCB5X Marca: JIROUS Categoría: 5 y 6 GHz

\$18,261.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La antena parabólica de doble polarización JRC-35 Deep Dish MIMO Precision MimX está diseñada para enlaces con unidades de radio C5x, B5x y C6x de doble polarización en la banda de frecuencia de 5/6 GHz. Esta antena está diseñada para entornos con múltiples reflexiones a largas y medias distancias en condiciones difíciles. Su diseño de plato profundo aumenta el aislamiento entre antenas en un mástil y aumenta la relación anteroposterior. Este nuevo concepto amplía la banda de frecuencia. La JRC-35DD MIMO Precision MimX incluye un soporte robusto diseñado para enlaces de microondas.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/JIROUS/JRC35DDMIMOPRECISIONMIMX/JRC35DDMIMOPRECISIONMIMX-AD-1-I.PNG' alt='Antena direccional Alto Rendimiento'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/JIROUS/JRC35DDMIMOPRECISIONMIMX/JRC35DDMIMOPRECISIONMIMX-AD-1-I.PNG' alt='Características'> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 1310 x 740 x 1440 mm/66.5 kg (147 lbs.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de antena: 29 kg (64 lbs.) <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conector: Guía de onda <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia: 35 ± 1 dBi <li style='margin-bottom: 5px;*>Front to Back Ratio (F/B): ≥ 53 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>etc. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/JRC32DDDUPLXP/171569-captura_de_pantalla_2023-07-28_a_la(s)_10.32.47.png' alt='Enlaces Punto a Punto'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Enlaces Punto a Punto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Enlaces Punto a Punto con ganancia en sus platos de 24, 29, 32 y 35 dBi para distancias desde 10 hasta 100 km, en frecuencia de 4.9 hasta 6.4 GHz. Antenas PTP de plato hondo diseñadas para enlaces robustos de alta capacidad y para evitar la interferencia en el ambiente, ideal para el paso de internet, datos, telefonía IP y video vigilancia en los ambientes más complicados </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/JRC32DDDUPLXP/171569-captura_de_pantalla_2023-07-28_a_la(s)_10.18.35.png' alt='Antenas Backhaul de Alta Gama para Enlaces PTP'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Antenas Backhaul de Alta Gama para Enlaces PTP</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Antenas de alta gama en backhaul, diseñadas con material de súper alta calidad para trabajar en las condiciones más difíciles, saturación de ruido o ambiente salino. Diseño de frecuencia extendida de 4.9 a 6.4 GHz. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/JRCDD35DUPLXP/171573-jrc24ddsduplex-ad-7-p.png' alt='¿Qué es dúplex?> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>¿Qué es dúplex?</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>La antena dúplex, trabaja de manera dúplex en todo su enlace, ya que con su primera polarización se utiliza para la transmisión y la segunda polarización se usa para recibir simultáneamente, dándonos en pocas palabras un doble enlace en una sola antena, con mayor aislamiento entre entradas. </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/JRCDD35DUPLXP/171573-jrc24ddsduplex-ad-5-p.png' alt='Un dipolo fuera de serie'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Un dipolo fuera de serie</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Increíblemente Robusto, capaz de trabajar en slant de 45° y 90° con aislamiento entre puertos de ≥ 50 dB </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Guía de onda integrada para radios B5x, C5x y C6x
Característica 2	Relación F/B 53 dB que minimiza interferencias en enlaces críticos
Característica 3	Plato profundo de aluminio que aumenta aislamiento entre antenas en mástil
Característica 4	Soporte de acero inoxidable diseñado para enlaces de microondas profesionales
Característica 5	Estructura resistente a vientos de 210 km/h (130.5 mph) para zonas expuestas
Característica 6	Banda extendida 4.9-6.4 GHz que cubre aplicaciones 5/6 GHz en un solo equipo