



Antena direccional de Alto Rendimiento, 4 ft, Frecuencia de (4.9 a 6.1 GHz), Alto Aislamiento al Ruido, Ganancia de 35 dBi, Soporte de acero inoxidable, polaridad en 90 ° y 45 °, incluye montaje.

SKU: JRC-DD35-DUPLEX-PRE-KIT Marca: JIROUS Categoría: Direccionales

\$27,589.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena parabólica de doble polarización diseñada para enlaces direccionales full-duplex o MIMO en la banda de 5 GHz. Su configuración duplex permite transmisión y recepción simultáneas con alto aislamiento entre puertos. El diseño de plato profundo maximiza la directividad y reduce la interferencia de antenas montadas en el mismo mástil. Construida con soporte de acero inoxidable para operación continua en condiciones climáticas adversas. Incluye mecanismo de polaridad ajustable a 45° o 90° para adaptarse a diferentes esquemas de enlace punto a punto.

Características Generales

- Diseño duplex para transmisión y recepción simultáneas
- Ganancia: 35 ± 1 dBi
- Rango de frecuencia: 4.9 - 6.1 GHz
- Alto aislamiento entre puertos: 50 dB
- Front-to-Back Ratio (F/B): ≥ 53 dB
- Polaridad ajustable: 45° y 90°
- Conectores: N-hembra (x2)
- Soporte de acero inoxidable resistente a climas extremos
- Resistencia al viento: 140 km/h (87 mph) con kit de refuerzo

Desempeño

- Rango de frecuencia: 4.9 - 6.1 GHz
- Ganancia: 35 ± 1 dBi
- Aislamiento entre puertos: 50 dB
- Front-to-Back Ratio: ≥ 53 dB
- Polaridad: 45° y 90° ajustable
- Resistencia al viento: 140 km/h (87 mph)

Físicas / Eléctricas

- Dimensiones: 1310 × 740 × 1440 mm
- Peso total: 70.3 kg (155 lbs)
- Peso de antena: 38.7 kg (85.3 lbs)
- Conectores: N-hembra (x2)
- Soporte: Acero inoxidable
- Diseño de plato profundo

Contenido del Paquete

- Antena parabólica JRC-DD35 Duplex Precision
- Soporte de acero inoxidable
- Kit de montaje
- Kit de refuerzo para viento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión y recepción simultáneas sin interferencia entre puertos
Característica 2	Aislamiento de 50 dB para enlaces punto a punto estables
Característica 3	Plato profundo que reduce interferencia de antenas adyacentes
Característica 4	Soporte de acero inoxidable para ambientes climáticos extremos
Característica 5	Polaridad ajustable a 45° o 90° según requerimiento de enlace
Característica 6	Resistencia a vientos de 140 km/h (87 mph) con kit de refuerzo