



Antena Direccional de Alto Rendimiento/ Parábola profunda para mayor aislamiento al ruido / 29 ± 1 dBi / 4.9 - 6.4 GHz / Conectores N-Hembra / Fácil Montaje y Soporte de acero inoxidable / Radomo Incluido

SKU: JRC-29DD-MIMO Marca: JIROUS Categoría: Direccionales

\$7,919.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">La antena parabólica de doble polarización JRC-29 Deep Dish MIMO está diseñada para enlaces direccionales con modo MIMO en la banda de frecuencia de 5 GHz. Esta antena está diseñada para entornos con múltiples reflexiones para largas y medias distancias en condiciones difíciles. Su diseño de plato profundo aumenta el aislamiento entre antenas en un mástil y aumenta la relación anteroposterior. Este nuevo concepto amplía la banda de frecuencia.</p> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características</div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 810 x 790 x 340 mm/15.5 kg (34 lbs.) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso de antena: 6.1 kg (13.4 lbs.) <li style="margin-bottom: 5px;">Conectores: Conectores N-Hembra (x2) <li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Ganancia: 29 ± 1 dBi <li style="margin-bottom: 5px;">Relación Front to Back ≥ 49 dB <li style="margin-bottom: 5px;">etc. </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Enlaces Punto a Punto</div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Enlaces punto a punto de 24, 29, 32, 35 dBi para distancias desde 10 hasta 100 km, en frecuencia de 4.9 hasta 6.4 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Antenas PTP de plato hondo diseñada para enlaces robustos de alta capacidad y para evitar la interferencia en el ambiente, ideal para el paso de internet, datos, telefonía IP o video vigilancia en diferentes sectores a distancia de 1 hasta 100 km. </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Antenas Backhaul de Alta Gama para Enlaces PTP</div> <div style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Antenas de alta gama en backhaul, diseñadas con material de súper alta calidad para trabajar en las condiciones más difíciles, saturación de ruido o ambiente salino. <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de frecuencia 4.9 Ghz - 6.4 Ghz </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plato profundo que aumenta aislamiento entre antenas en mástil compartido
Característica 2	Doble polarización V/H para máxima eficiencia espectral en enlaces MIMO
Característica 3	Banda extendida 4.9 - 6.4 GHz compatible con equipos de 5 GHz actuales
Característica 4	Relación front-to-back ? 49 dB para rechazo de interferencias posterior
Característica 5	Radomo UV resistente en ABS para protección en exteriores prolongados
Característica 6	Soporte de acero inoxidable con montaje simplificado para instalación robusta