



Antena Direccional de Alto Rendimiento/ Parábola profunda para mayor aislamiento al ruido / 29 dBi / 4.9 - 6.4 GHz / Conector de guía de onda para radios B5x y C5x / Fácil Montaje y Soporte de acero inoxidable / Radomo Incluido

SKU: JRC29DMCB5X Marca: JIROUS Categoría: 5 y 6 GHz

\$7,548.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La antena parabólica de doble polarización JRC29DMCB5X está diseñada para enlaces direccionales con unidades de radio C5x, B5x y C6x de doble polarización en la banda de frecuencia de 5/6 GHz. Está diseñada para entornos con múltiples reflexiones a largas y medias distancias en condiciones difíciles. Su diseño de plato profundo aumenta el aislamiento entre antenas en un mismo sitio y la relación antena/interferencia. Este nuevo concepto amplía la banda de frecuencia. La antena incluye un soporte JDMW-900 de gran tamaño, desarrollado para enlaces de microondas.</p><p>* No compatible con B6X.</p></div><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 800 x 800 x 450 mm / 13 kg (28.7 lbs.)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso de antena: 5.0 kg (11.0 lbs.)<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores: Guía de onda.<li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 4.9 – 6.4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 29 ± dB<li style='margin-bottom: 5px;'>Front to Back Ratio: > 49 dB<li style='margin-bottom: 5px;'>etc.</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Enlaces</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Enlaces punto a punto de 24, 29, 32, 35 dBi para distancias desde 10 hasta 100 km, en frecuencia de 4.9 hasta 6.4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas PTP de plato hondo diseñada para enlaces robustos de alta capacidad y para evitar la interferencia en el ambiente, ideal para el paso de internet, datos, telefonía o video vigilancia en diferentes sectores a distancia de 1 hasta 100 km.</div></div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Antenas Backhaul de Alta Gama</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas de alta gama en backhaul, diseñadas con material de alta calidad para trabajar en las condiciones más difíciles: saturación de ruido o ambiente salino.<li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de frecuencia 4.9 GHz - 6.4 GHz</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plato profundo de 800 mm para mayor aislamiento entre antenas en mástil compartido
Característica 2	Banda extendida 4.9 - 6.4 GHz compatible con radios C5x, B5x y C6x
Característica 3	Doble polarización vertical/horizontal para estabilidad en enlaces direccionales
Característica 4	Soporte JDMW-900 de acero inoxidable para enlaces de microondas
Característica 5	Radomo incluido para protección contra condiciones ambientales difíciles
Característica 6	Peso de antena de 5.0 kg (11.0 lbs) facilita instalación en torres y mástiles

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 02/08/2026 11:52