



Antena Direccional de Alto Rendimiento/ Parabola profunda para mayor aislamiento al ruido/ Conector guía de onda para radio C5x y B5x / 3 ft / 4.9 a 6.4 GHz / Ganancia de 32 dBi / Soporte de acero inoxidable / Incluye montaje.

SKU: JRC32DMCB5X Marca: JIROUS Categoría: 5 y 6 GHz

\$13,976.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">La antena parabólica de doble polarización JRC-32 Deep Dish MIMO Precision MimX está diseñada para enlaces con unidades de radio C5x, B5x y C6x de doble polarización en la banda de frecuencia de 5/6 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Diseñada para entornos con múltiples reflexiones a largas y medias distancias en condiciones difíciles <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de plato profundo que aumenta el aislamiento entre antenas en un mástil y la relación anteroposterior <li style="margin-bottom: 5px;">Versión JRC-32DD MIMO Precision MimX incluye un soporte JDMW-900 de gran tamaño, desarrollado para enlaces de microondas </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características técnicas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 1000 x 990 x 430 mm / 18 kg (39.7 lbs.) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso de la antena: 8.2 kg (18.1 lbs.) <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de conector: Guía de onda <li style="margin-bottom: 5px;">Rango de frecuencia: 4.9 - 6.4 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Ganancia: 32.1 ± 1 dBi <li style="margin-bottom: 5px;">Front to Back Ratio (F/B): ≥ 52 dB <li style="margin-bottom: 5px;">etc. </div> </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Enlaces Punto a Punto</div> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Enlaces punto a punto de 24, 29, 32, 35 dBi para distancias desde 10 hasta 100 km, en frecuencia de 4.9 hasta 6.4 GHz <li style="margin-bottom: 5px;">Antenas PTP de plato hondo diseñada para enlaces robustos de alta capacidad y para evitar la interferencia en el ambiente <li style="margin-bottom: 5px;">Ideal para el paso de internet, datos, telefonía IP o video vigilancia en diferentes sectores a distancia de 1 hasta 100 km </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;">Antenas Backhaul de Alta Gama para Enlaces PTP</div> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Antenas de alta gama en backhaul, diseñadas con material de súper alta calidad para trabajar en las condiciones más difíciles <li style="margin-bottom: 5px;">Soportan condiciones de saturación de ruido o ambiente salino <li style="margin-bottom: 5px;">Diseño de frecuencia 4.9 Ghz - 6.4 GHz </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plato profundo para máximo aislamiento entre antenas en mástil
Característica 2	Guía de onda integrada para radio C5x, B5x y C6x
Característica 3	Relación adelante-atrás 52 dB que minimiza interferencias
Característica 4	Aislamiento de puerto 53 dB típico para enlaces limpios
Característica 5	Soporte JDMW-900 de acero inoxidable para enlaces de microondas
Característica 6	Diseñada para entornos con múltiples reflexiones a larga distancia