



Antena Direccional de Banda Ancha de Alto Desempeño, 698-960 MHz / 1695-2700 MHz, conector N hembra. 50 Ohm de impedancia.

SKU: 314-411 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$1,380.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Antena de Alta Ganancia. Amplio Rango de Frecuencias.</h2> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>La antena direccional de banda ancha de 50 ohmios WilsonPro/weBoost ofrece versatilidad, confiabilidad y alto rendimiento cuando se usa con amplificadores de señal de celular residencial WilsonPro, weBoost o dispositivos celulares 4G/LTE/3G. Con su soporte de montaje inclinable y giratorio, se monta fácilmente en paredes exteriores o tuberías de ventilación en el techo.</p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>La carcasa protectora de plástico anti-UV de la antena resiste la luz solar, el agua y los escombros para brindar mayor protección y confiabilidad en todas las condiciones climáticas. El montaje de perno en U de aluminio y los accesorios incluidos permiten una instalación segura en una pared exterior, poste de antena o poste de ventilación en el techo. Hecho para usar con cable coaxial con conectores N-Macho. La antena incluye una garantía del fabricante de 2 años de WilsonPro/weBoost.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Tipo: Direccional de Banda Ancha <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Rango de Frecuencia: 698-960 / 1695-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Ganancia: 8.1 dBi / 10.6 dBi <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Apertura (Horizontal / Vertical): 87° / 65° / 71° / 55° <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Potencia: 50 Watts <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Conector: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;*>Dimensiones: 300 x 215 x 82 mm </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Antena direccional banda ancha 50 ohmios
Característica 2	Rango frecuencia 698-960 / 1695-2700 MHz
Característica 3	Ganancia 8.1 / 10.6 dBi
Característica 4	Montaje inclinable y giratorio en paredes o techos
Característica 5	Carcasa anti-UV resistente a intemperie
Característica 6	Conector N hembra para cable coaxial