



Antena Direccional Logarítmica 5G/4G/3G/ Especial para Cualquier Dispositivo Celular/ Amplio Rango de Frecuencias; 698-960 MHz / 1710-2700 MHz/ Proporciona 11 dBi de ganancia.

SKU: CR-DLP072711 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$556.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples bandas y tecnologías celulares <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo logarítmica direccional para mejor rendimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de 11.0 dBi para señal reforzada <li style='margin-bottom: 5px;'>Cobertura de frecuencia de 698-960 MHz y 1710-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector N hembra para fácil integración </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 698-960 MHz / 1710-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 11.0 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de haz: 65°/50° Horizontal, 50°/40° Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: ≤1.8 @698-800MHz, ≤1.5 @800-2700MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación frente-atrás: >20dB <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 50W <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra rayos: DC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RF: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 430 x 210 x 80 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso neto: 1.0 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de poste: Ø40-Ø50 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del radomo: ABS con protección UV <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Poste/Pared </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ampliación de señal celular en interiores <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora de cobertura para dispositivos con antena externa <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en edificios, oficinas y residencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución para múltiples operadores y tecnologías </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multibanda para redes 5G, 4G LTE y 3G en una sola antena
Característica 2	Ganancia de 11 dBi que refuerza señal en zonas de cobertura débil
Característica 3	Ancho de haz direccional 65°/50° H y 50°/40° V para enfoque preciso de señal
Característica 4	Operación extrema de -40°C a +60°C con protección UV para exteriores
Característica 5	Conector N hembra estandarizado para integración inmediata en infraestructura existente
Característica 6	Diseño compacto 430 x 210 x 80 mm con montaje flexible en poste o pared