



Antena Direccional Parabólica / 27 dBi / 4.9-7.2 GHz / Dual Polaridad Slant 45°/90° / 39.6 cm / Radomo Integrado

SKU: NPUW1 Marca: NetPoint Categoría: Direccionales

\$8,784.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena direccional parabólica de alto rendimiento con radomo integrado, diseñada para operar en bandas sin licencia de 4.9 a 7.2 GHz. Ofrece ganancia de 27 dBi con polarización dual slant de 45° o 90°, optimizada para enlaces punto a punto de largo alcance. El diseño premontado incluye radomo, montaje y jumpers, facilitando la instalación en condiciones exigentes. Certificada por CENAM para garantizar precisión en sus especificaciones eléctricas. Compatible con equipos CSC, AF5XHD y R5ACLITE mediante sistema twist-on.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 4.9 - 7.2 GHzGanancia: 27 dBiPolarización dual slant: 45° y 90°Diámetro: 39.6 cmConector: N-HembraResistencia al viento: 199 km/h (124.27 mph)Diseño premontado con radomo integradoCertificado de calibración CENAMCompatibilidad twist-on con B5X, C5X, AF5XHD, C5C, R5ACLITEAplicaciones: PTP backhaul, CPE y seguridad pública</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 4.9 - 7.2 GHzGanancia: 27 dBiPolarización: Dual slant 45° o 90°Bajo VSWR en banda completa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diámetro: 39.6 cmConector: N-HembraResistencia al viento: 199 km/h (124.27 mph)Radomo integradoMontaje incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena parabólica premontadaRadomo integradoKit de montajeJumpers incluidos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación de calibración CENAM para precisión garantizada
Característica 2	Resistencia a vientos de 199 km/h (124.27 mph) para máxima fiabilidad
Característica 3	Diseño premontado con radomo integrado para instalación inmediata
Característica 4	Compatibilidad twist-on con equipos B5X, C5X y AF5XHD
Característica 5	Bajo VSWR en toda la banda de operación para enlace estable
Característica 6	Aplicaciones PTP backhaul, CPE y seguridad pública versátiles