



Antena Domo Interior / 698-960/1710-2700 MHz / 2-4 dBi / 75 Ohm / Conector F Hembra / 7.3" x 3.3" (185 x 85 mm)

SKU: 304-419 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Para Cobertura Celular

\$907.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Antena domo interior diseñada para distribución de señal celular 4G/3G en ambientes corporativos e industriales. Opera en bandas duales 698-960 MHz y 1710-2700 MHz con patrón de radiación omnidireccional horizontal de 360°, ideal para cubrir áreas amplias desde el techo. Su configuración de 75 ohm con conector F hembra facilita la integración con amplificadores de señal estándar del mercado. El diseño compacto y acabado blanco permiten una instalación estética en techos de oficinas, centros comerciales y edificios institucionales.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Cobertura omnidireccional 360° horizontal para máxima distribución de señal<li style="margin-bottom: 6px;">Compatible con sistemas amplificadores 4G/3G de montaje en techo<li style="margin-bottom: 6px;">Diseño compacto para instalación discreta en espacios interiores<li style="margin-bottom: 6px;">Construcción en ABS resistente para operación continua<li style="margin-bottom: 6px;">Rango operativo extremo de -40°C a +65°C (-40°F a +149°F)<li style="margin-bottom: 6px;">Conector F hembra estándar para integración sencilla<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Eléctricas</h4><table style="width: 100%; font-size: 13px; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Rango de frecuencia</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">698-960 / 1710-2700 MHz</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Polarización</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">Vertical</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Ganancia</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">2 / 4 dBi</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Ancho de haz horizontal</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">360°</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Ancho de haz vertical</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">60°</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Impedancia</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">75 Ω</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">VSWR</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">—</td></tr></table></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Mecánicas</h4><table style="width: 100%; font-size: 13px; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Modelo</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">304419</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Conector</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">F hembra</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Dimensiones</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">7.3" x 3.3" (185 x 85 mm)</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Peso</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">0.63 lb / 0.28 kg</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Longitud del cable</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">11.9' / 300 mm</td></tr></table></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Material</h4><table style="width: 100%; font-size: 13px; border-collapse: collapse;"><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Material</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">ABS</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Color</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">Blanco</td></tr><tr><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);">Temperatura de operación</td><td style="padding: 5px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 600;">-40 a +65°C (-40 a +149°F)</td></tr></table></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><h4 style="margin: 0 0 10px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;">Aplicaciones</h4><p style="margin: 0; font-size: 13px;">Interior, antena 4G/3G para montaje en techo. Instalación en oficinas corporativas, centros comerciales, hospitales, instituciones educativas y cualquier entorno que requiera distribución uniforme de señal celular en bandas móviles estándar.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura omnidireccional 360° horizontal para máxima distribución de señal
Característica 2	Compatible con sistemas amplificadores 4G/3G de montaje en techo
Característica 3	Diseño compacto para instalación discreta en espacios interiores
Característica 4	Construcción en ABS resistente para operación continua
Característica 5	Rango operativo extremo de -40°C a +65°C
Característica 6	Conector F hembra estándar para integración sencilla