



Antena Domo Omnidireccional 698 ~ 960 MHz / 1710 ~ 2700 MHz, 1.5 dBi / 5 dBi, con conector N hembra.

SKU: CR-OCA07275-3 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$209.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Antena domo interior para montaje en techo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubre bandas celulares de 698-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia de 1.5 dBi/5 dBi omnidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector tipo N hembra profesional <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 186 mm x 85 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Amplificadores de señal celular <li style='margin-bottom: 5px;'>Módems y routers celulares <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos de comunicación inalámbrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de cobertura interior </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 698 - 960 MHz / 1710 - 2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia: 1.5 dBi / 5 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura: 360° horizontal / 100° vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: ≤1.8 / ≤1.5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máxima: 50 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Conexión a Tierra de CC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector RF: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 85 mm (alto) x 186 mm (diámetro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.28 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio (reflector) / ABS (radomo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura: -40°C a +60°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Techo plafón modular </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detalles de Instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Antena diseñada para instalación en techo con falso plafón o sin plafón utilizando un montaje adicional. Su diseño compacto permite integración discreta en entornos interiores mientras mantiene una cobertura omnidireccional efectiva.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>La antena ofrece doble apertura angular con 360° horizontal y 100° vertical en el rango de 698-960 MHz, y 360° horizontal con 40° vertical en el rango de 1710-2700 MHz, asegurando una distribución óptima de la señal en múltiples direcciones.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura 360° horizontal para señal celular uniforme
Característica 2	Montaje en techo para integración discreta en interiores
Característica 3	Compatible con amplificadores y routers celulares
Característica 4	Diseño compacto de 186 mm de diámetro
Característica 5	Protección con conexión a tierra de CC
Característica 6	Conector N hembra para instalación profesional