



Antena Domo Omnidireccional / Dual Banda 800-960 MHz y 1710-2500 MHz / Ganancia 3 dBi / 5 dBi / Cobertura 360° / IP Resistente

SKU: CR-OCA0825-3 Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$182.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena domo omnidireccional diseñada para aplicaciones de telecomunicaciones en interiores y exteriores. Opera en dos rangos de frecuencia: 800-960 MHz y 1710-2500 MHz, con polarización vertical y cobertura de 360° en azimut. Ofrece ganancia ajustable de 3 dBi para la banda inferior y 5 dBi para la banda superior, adaptándose a distintos escenarios de cobertura celular, 4G y Nextel Evolution. Incorpora conector N hembra para conexiones RF seguras y está construida en ABS para resistir temperaturas entre -40°C y +60°C. Su diseño compacto de 95 mm de altura por 165 mm de diámetro facilita la instalación en techo o pared.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño domo omnidireccional con polarización verticalCobertura de frecuencia 800-960 MHz y 1710-2500 MHzGanancia ajustable: 3 dBi (banda baja) / 5 dBi (banda alta)Ancho de haz: 360°/85° (800-960 MHz) y 360°/40° (1710-2500 MHz)Conector N hembra para conexión RF seguraResistente a condiciones extremas: -40°C a +60°CMontaje sencillo en techo o paredCompatible con bandas celular, 4G y Nextel Evolution 800/850/1900 MHz y 1710-2155 MHz</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Frecuencia: 800-960 MHz / 1710-2500 MHzGanancia: 3 dBi / 5 dBiAncho de haz: 360°/85° / 360°/40°Impedancia: 50ΩPolarización: VerticalVSWR: ≤1.5Potencia máxima: 50 WProtección: DC Ground</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Conector RF: N hembraDimensiones: 95 mm x Ø165 mmPeso: 0.25 kgMaterial: ABSColor: BlancoTemperatura de operación: -40°C a +60°CInstalación: Montaje en techo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Antena domo omnidireccional EPCOM CROCA08253Accesorios de montaje para techo o pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura omnidireccional 360° para distribución uniforme de señal
Característica 2	Compatible con bandas celular, 4G y Nextel Evolution
Característica 3	Ganancia ajustable 3 dBi o 5 dBi según requerimiento de cobertura
Característica 4	Conector N hembra para instalación RF estable y de baja pérdida
Característica 5	Operación confiable de -40°C a +60°C en exteriores
Característica 6	Montaje en techo o pared para despliegue flexible