



Antena Exterior Omnidireccional / Multibanda 617-2200 MHz / Ganancia 6.0-7.5 dBi / IP67 / -40°C a 80°C / Montaje Incluido

SKU: 3100-06 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Para Cobertura Celular

\$2,545.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La antena hexagonal omnidireccional de alta ganancia está diseñada para despliegues exteriores permanentes en entornos exigentes. Cubre tres rangos de frecuencia específicos (617-894 MHz, 1000-1710 MHz y 1710-2200 MHz) con ganancias optimizadas de 6.0 dBi a 7.5 dBi, proporcionando cobertura uniforme en 360° sin necesidad de reorientación. Su construcción en material ASA con certificación IP67 garantiza resistencia a condiciones climáticas extremas, incluyendo un rango de temperatura operativo de -40°C a 80°C. Es compatible con todas las operadoras de telefonía móvil norteamericanas, permitiendo su integración en sistemas de amplificación celular, redes IoT y comunicaciones críticas en ubicaciones remotas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño hexagonal omnidireccional 360°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cobertura multibanda: 617-894 MHz, 1000-1710 MHz, 1710-2200 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ganancia: 6.0 dBi (617-894 MHz), 7.5 dBi (1000-1710 MHz), 7.0 dBi (1710-2200 MHz)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• VSWR: <2.5:1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia máxima: 10W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: ASA resistente a UV e intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación: IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura: -40°C a 80°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con todas las operadoras norteamericanas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Incluye kit de montaje para instalación exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño RF</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda baja: 617-894 MHz / 6.0 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda media: 1000-1710 MHz / 7.5 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Banda alta: 1710-2200 MHz / 7.0 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Patrón de radiación: Omnidireccional 360°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>VSWR: <2.5:1<li style='padding: 6px 0;'>Potencia máxima: 10W</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: ASA (acrilato estireno acrilonitrilo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -40°C a 80°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistente a radiación UV prolongada<li style='padding: 6px 0;'>Diseño hexagonal para instalación exterior permanente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antena HEX 360 omnidireccional<li style='padding: 6px 0;'>Kit de montaje para instalación exterior<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura 360° sin reorientación en campo
Característica 2	Tres rangos de frecuencia optimizados por banda
Característica 3	Ganancia máxima 7.5 dBi en banda intermedia 1000-1710 MHz
Característica 4	Material ASA resistente a intemperie prolongada
Característica 5	Operación extrema -40°C a 80°C sin degradación
Característica 6	Compatibilidad universal operadoras norteamericanas