



Antena GPS / GLONASS y Constelaciones / IPX7 / Rango -30 a 80 °C / Cable 10 m (32.8 ft) / 3 Métodos de Montaje

SKU: 10-12017-00 Marca: GARMIN Categoría: Banda Civil (2-30MHz)

\$2,568.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Esta antena GPS de exterior está diseñada para integrarse con sistemas de navegación y posicionamiento que requieren recepción de señales GLONASS y otras constelaciones satelitales. Su carcasa de bajo perfil, fabricada en aleación de plástico de alto impacto, ofrece resistencia mecánica y protección impermeable grado IPX7 para condiciones ambientales adversas. El dispositivo opera de manera estable en un rango de temperatura de -30 a 80 °C, asegurando continuidad en aplicaciones industriales y marítimas. Integra un cable de antena de 10 m (32.8 ft) y se suministra con tres opciones de montaje —en polo, superficie o bajo cubierta— que facilitan su instalación en diversas estructuras. El paquete incluye todos los componentes de fijación e instrucciones técnicas necesarias para el despliegue inmediato.</p></div><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 30px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'>Recepción compatible con GLONASS y constelaciones de satélites<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'>Carcasa impermeable con grado de protección IPX7<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura operativa de -30 a 80 °C<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'>Dimensiones de 91.6 x 49.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'>Cable de antena de 10 m (32.8 ft) incluido<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'>Tres opciones de montaje: polo, superficie o bajo cubierta<li style='margin-bottom: 6px; opacity: 0.9;'>Fabricada en aleación de plástico de alto impacto<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; color: inherit;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema satelital: GLONASS y constelaciones compatibles<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -30 a 80 °C<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IPX7<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; color: inherit;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas / Eléctricas</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 91.6 x 49.5 mm<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 0.201 g<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud de cable: 10 m (32.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Aleación de plástico de alto impacto<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño: Carcasa de bajo perfil para exterior<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent; color: inherit;'><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Antena GA 38<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de montaje en superficie<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de montaje en polo<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de montaje bajo cubierta<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Componentes de montaje<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cable de antena (10 m / 32.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instrucciones de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recepción multiconstelación para precisión de posicionamiento superior
Característica 2	Perfil reducido que permite instalación en espacios reducidos
Característica 3	Construcción en plástico de alto impacto contra daños mecánicos
Característica 4	Formato compacto de 91.6 x 49.5 mm para ubicaciones limitadas
Característica 5	Incluye soportes y hardware para instalación inmediata sin adicionales
Característica 6	Manual de instalación incluido para despliegue técnico directo