



Antena GPS Marina / 1575.42 MHz / Ganancia 28 dBi / Omnidireccional / Cable RG58 10 m (32.8 ft) / Conector SMA Macho / Soporte Rotativo

SKU: SD-GPS-005    Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$589.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena GPS marina diseñada para operación en entornos náuticos y aplicaciones de posicionamiento satelital. Opera en la frecuencia L1 de 1575.42 MHz con una ganancia de 28 dBi y patrón de radiación omnidireccional con polarización vertical, asegurando recepción estable sin necesidad de alineación precisa. Integra cable coaxial RG58 de 10 metros y conector SMA macho para conexión directa a receptores GPS, módems y sistemas de rastreo marino. Su construcción en cobre y ABS, junto con el soporte rotativo incluido, permite una instalación durable y ajuste angular en cubiertas. Requiere alimentación de 3.0 a 5.0 VCD, ofrece impedancia de 50 ohm y soporta potencia máxima de 50W.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li>Antena marina para recepción GPS en frecuencia L1 de 1575.42 MHz</li><li>Ganancia de 28 dBi con radiación omnidireccional y polarización vertical</li><li>Relación de onda estacionaria VSWR menor a 1.5</li><li>Impedancia de 50 ohm y potencia máxima de 50W</li><li>Cable coaxial RG58 de 10 m con conector SMA macho integrado</li><li>Alimentación de 3.0 a 5.0 VCD para compatibilidad con equipos estándar</li><li>Construcción en cobre y ABS con dimensiones de 96 x 127 mm</li><li>Soporte rotativo incluido para facilitar el montaje y orientación</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.5;'><li>Frecuencia: 1575.42 MHz</li><li>Ganancia: 28 dBi</li><li>Radiación: Omnidireccional</li><li>Polarización: Vertical</li><li>VSWR: <math>\leq 1.5</math></li><li>Impedancia: 50 Ohm</li><li>Potencia máxima: 50W</li><li>Voltaje: 3.0 a 5.0 VCD</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.5;'><li>Conector: SMA Macho</li><li>Cable: RG58, 10 m (32.8 ft)</li><li>Material: Cobre / ABS</li><li>Dimensiones: 96 x 127 mm</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; border-radius: 4px; background-color: transparent; color: inherit;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.5;'><li>Antena marina GPS con cable RG58 de 10 m</li><li>Soporte rotativo para montaje</li></ul></div></div></div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 16/09/2026 03:39