



Antena GPS Simrad GS25 / Actualización Rápida de Posición / Precisión Consistente / Brújula Magnética Integrada / GPS, WAAS, EGNOS / Diseño Compacto / Resistente al Agua / Conectividad NMEA 2000®

SKU: 000-11043-002 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$6,093.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-><!-- Sección de descripción general --><div style='margin-bottom: 30px;'-><p style='font-size: 16px; line-height: 1.6; margin: 0 0 20px; color: inherit;'->La antena GPS Simrad GS25 es la solución ideal para navegantes que requieren actualizaciones extremadamente precisas y rápidas de la posición y velocidad de la embarcación. A diferencia de otras antenas que solo proporcionan posición, la GS25 ofrece rumbo magnético para una dirección precisa del barco a cualquier velocidad y para la superposición de radar/cartas. Se conecta fácilmente a cualquier pantalla multifunción de la serie Simrad NS o a cualquier red NMEA 2000®. Es completamente resistente al agua y se puede montar en poste o superficie en cualquier embarcación.</p></div><!-- Sección de características principales --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'->Características Principales</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 8px;'->Actualización rápida de posición<li style='margin-bottom: 8px;'->Adquisición rápida de señal<li style='margin-bottom: 8px;'->Precisión consistente de posición<li style='margin-bottom: 8px;'->Brújula magnética integrada<li style='margin-bottom: 8px;'->Compatibilidad con GPS, WAAS, EGNOS y más<li style='margin-bottom: 8px;'->Diseño compacto<li style='margin-bottom: 8px;'->Completamente resistente al agua<li style='margin-bottom: 8px;'->Conectividad NMEA 2000®</div></div><!-- Sección de especificaciones técnicas --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'->Detalles Técnicos</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 8px;'->Actualización rápida de posición<li style='margin-bottom: 8px;'->Adquisición rápida de señal<li style='margin-bottom: 8px;'->Precisión consistente de posición<li style='margin-bottom: 8px;'->Brújula magnética integrada<li style='margin-bottom: 8px;'->Compatibilidad con GPS, WAAS, EGNOS<li style='margin-bottom: 8px;'->Diseño compacto<li style='margin-bottom: 8px;'->Completamente resistente al agua</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'->Interfaces y Conectividad</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'-><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'-><li style='margin-bottom: 8px;'->Conectividad NMEA 2000®<li style='margin-bottom: 8px;'->Compatibilidad con pantallas multifunción Simrad NS Series</div></div><!-- Sección de aplicaciones y casos de uso --><div style='margin-bottom: 30px;'-><h2 style='font-size: 24px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'->Aplicaciones y Casos de Uso</h2><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'-><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px;'-><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Navegación Precisa</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'-><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'->Proporciona actualizaciones rápidas y precisas de la posición y velocidad de la embarcación.</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Superposición de Radar/Cartas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'-><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'->Ofrece rumbo magnético para una superposición precisa de radar y cartas.</p></div></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column; height: 100%;'-><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'->Conectividad en Red</div><div style='padding: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'-><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'->Se integra fácilmente con redes NMEA 2000® y pantallas multifunción Simrad NS Series.</p></div></div></div></div><!-- Separador final --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rumbo magnético integrado para navegación precisa a cualquier velocidad
Característica 2	Actualización de posición de alta velocidad para seguimiento en tiempo real
Característica 3	Compatible con redes NMEA 2000® y pantallas multifunción
Característica 4	Montaje flexible en poste o superficie para cualquier embarcación
Característica 5	Recepción multi-sistema GPS, WAAS y EGNOS para cobertura global
Característica 6	Sellado IP67 para operación continua en ambientes marinos