



Antena Helical Recortada / 806-869 MHz / Omnidireccional / Polarización Vertical / SMA Hembra / 87.5 mm

SKU: EPC806RV3 Marca: TXPRO Categoría: Radios Portátiles

\$86.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena helicoidal recortada diseñada para aplicaciones de radiocomunicación profesional en bandas de 800 MHz. Optimizada para operación en sistemas trunking con rango de frecuencia de 806-869 MHz y frecuencia central de 850 MHz. Presenta patrón de radiación omnidireccional con polarización vertical que garantiza cobertura uniforme en entornos de uso móvil. Su construcción en uretano y plástico ABS proporciona resistencia mecánica ante condiciones operativas exigentes. El conector SMA hembra asegura compatibilidad mecánica y eléctrica con diversos equipos de radio portátiles profesionales. El diseño compacto de 87.5 mm facilita el transporte y reduce interferencias mecánicas durante operaciones de campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de antena: Helicoidal recortada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia: 806-869 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Frecuencia central: 850 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ganancia: Unitaria<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Radiación: Omnidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Polarización: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• VSWR: [No especificado]<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Uretano<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector: SMA hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud total: 87.5 ± 2 mm<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño RF</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 806-869 MHz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Frecuencia central: 850 MHz</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Impedancia: 50 ohm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ganancia: Unitaria</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Radiación: Omnidireccional</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Polarización: Vertical</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>VSWR: [No especificado]</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de antena: Helicoidal recortada</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material de la capucha: Plástico ABS</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector: SMA hembra</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud total: 87.5 ± 2 mm</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Motorola: GTX, MT2000, MTX2000, HT1000, LTS2000</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Kenwood: TK-480, NX-410</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Maxon: Equipos compatibles con SMA hembra en 800 MHz</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango optimizado 806-869 MHz para redes trunking profesionales
Característica 2	Conector SMA hembra de alta durabilidad para conexión segura
Característica 3	Construcción en uretano y ABS resistente a impactos operativos
Característica 4	Diseño compacto de 87.5 mm para portabilidad en campo
Característica 5	Radiación omnidireccional con polarización vertical uniforme
Característica 6	Compatibilidad multi-radio: Motorola, Kenwood, Maxon y equipos LTS