



Antena Helicoidal Recortada / VHF 136-174 MHz / Polarización Vertical / Omnidireccional / Conector Roscado / 170 mm

SKU: TX4119 Marca: TXPRO Categoría: Radios Portátiles

\$126.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Antena helicoidal recortada diseñada para radios portátiles VHF en el rango de 136-174 MHz. Su polarización vertical y patrón de radiación omnidireccional garantizan comunicación estable sin necesidad de orientar la antena. El conector tipo rosca (monopolo) asegura acoplamiento mecánico confiable en condiciones de operación móvil. Fabricada en uretano con capota de plástico ABS, ofrece durabilidad frente a impactos, flexión y exposición ambiental. Con una longitud total de 170 mm, minimiza interferencias mecánicas durante el uso portátil. Compatible con múltiples modelos de las series DEP y DEP-E, DGP y DGP-E.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Antena helicoidal recortada para radios portátiles<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Polarización vertical con radiación omnidireccional<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conector tipo rosca (monopolo) robusto<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material duradero: uretano y plástico ABS<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Compatibilidad con múltiples modelos DEP/DGP</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de antena: Helicoidal recortada<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de frecuencia: 136-174 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Frecuencia central: 150 MHz<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Impedancia: 50 ohmios<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Radiación: Omnidireccional<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Polarización: Vertical<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">ROE: Optimizada</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Uretano<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material de la capota: Plástico ABS<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conector: Tipo rosca (monopolo)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud total: 170 ± 3 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatibilidad<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">DEP550<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">DEP570<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">DGP8050<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">DGP8550<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">DGP8050E</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo con series DEP/DGP de radios portátiles
Característica 2	Radiación omnidireccional para cobertura 360° sin ajustes de posición
Característica 3	Conector roscado monopolo para instalación rápida y firme en campo
Característica 4	Construcción en uretano y ABS para resistencia a impactos y uso intensivo
Característica 5	Longitud recortada de 170 mm para operación ágil en espacios reducidos
Característica 6	ROE optimizada en frecuencia central de 150 MHz para transmisión estable