



Antena Helicoidal UHF / 400-470 MHz / 50 Ohmios / Omnidireccional / Conector Rosca Monopolo / 170 mm (6.7 in)

SKU: DEPM450 Marca: TXPRO Categoría: Radios Portátiles

\$68.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena helicoidal UHF diseñada para radios portátiles profesionales en entornos de operación crítica. Opera en el rango de 400-470 MHz con frecuencia central de 460 MHz, proporcionando cobertura omnidireccional con polarización vertical para comunicaciones terrestres consistentes. La impedancia de 50 ohmios garantiza acoplamiento eficiente con transceptores compatibles. Su construcción en uretano con capota de plástico ABS ofrece durabilidad en condiciones de uso intensivo. El conector tipo rosca monopolo permite instalación y remoción rápida en campo sin requerir herramientas adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo de antena: Helicoidal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Frecuencia central: 460 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Impedancia: 50 ohmios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ganancia: Unidad (0 dBd)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Radiación: Omnidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Polarización: Vertical<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• ROE: Especificado por fabricante</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango: 400-470 MHz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Frecuencia central: 460 MHz<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia: 50 Ω<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ganancia: Unidad<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Radiación: Omnidireccional<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Polarización: Vertical</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Uretano<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capota: Plástico ABS<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector: Rosca (monopolo)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 170 ± 3 mm (6.7 in)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con: PR400, PR860<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con: PRO5150, PRO5350, PRO5450, PRO5550, PRO7150, PRO7350, PRO7450, PRO7550, PRO9150<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con: P10, P50, P100, P110, P200, P1225, P1225LS<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con: EX500, EX560, EX560XLS, EX600, EX600XLS</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad multi-modelo con radios portátiles profesionales Motorola
Característica 2	Radiación omnidireccional para cobertura 360° sin ajustes de posición
Característica 3	Impedancia 50 ohmios estandarizada para acoplamiento directo con transceptores
Característica 4	Construcción en uretano con capota ABS para resistencia a impactos operativos
Característica 5	Conector rosca monopolo para instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 6	Longitud compacta de 170 mm para operación portátil sin interferencia mecánica