



Antena Helicoidal UHF / 400-470 MHz / Ganancia 0 dBd / 170 mm (6.7 in) / Conector Rosca Monopolo / Motorola MOTOTRBO DEP-DGP

SKU: TX4079 Marca: TXPRO Categoría: Radios Portátiles

\$115.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena helicoidal UHF sintonizada para la banda de 400-470 MHz, diseñada como reemplazo para radios portátiles digitales Motorola MOTOTRBO de las series DEP y DGP. Ofrece una ganancia unitaria de 0 dBd con patrón de radiación omnidireccional y polarización vertical, optimizada para operación en movimiento sin orientación fija. Presenta una relación de onda estacionaria (ROE) inferior a 2.0 e impedancia nominal de 50 ohmios, asegurando compatibilidad eléctrica y reduciendo el estrés en la etapa de salida del radio. Su construcción incorpora un cuerpo de uretano flexible con capota de ABS, proporcionando resistencia mecánica ante flexiones e impactos durante el uso diario en entornos profesionales. El conector tipo rosca monopolo permite una instalación directa y una longitud física de 170 mm (6.7 in).Características GeneralesTipo: Antena helicoidal UHFFrecuencia: 400-470 MHzGanancia: 0 dBd (unitaria)Patrón de radiación: OmnidireccionalPolarización: VerticalROE: Menor a 2.0Impedancia: 50 ohmiosConector: Rosca monopoloLongitud: 170 mm (6.7 in)Materiales: Uretano flexible, capota ABSCompatibilidad: Motorola DEP550, DEP570, DEP550e, DEP570e, DGP8050, DGP8550, DGP8050e, DGP8550eDesempeñoFrecuencia: 400-470 MHzGanancia: 0 dBdPatrón: OmnidireccionalPolarización: VerticalROE: < 2.0Impedancia: 50 ohmiosFísicas y EléctricasLongitud: 170 mm (6.7 in)Conector: Rosca monopoloMaterial cuerpo: Uretano flexibleCapota: ABSContenido del PaqueteAntena helicoidal UHF

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radiación omnidireccional vertical ideal para operación en movimiento
Característica 2	ROE menor a 2.0 que minimiza pérdidas y calentamiento
Característica 3	Cuerpo de uretano flexible que absorbe impactos del uso diario
Característica 4	Reemplazo directo para portátiles Motorola MOTOTRBO serie DEP y DGP
Característica 5	Sintonización en banda UHF 400-470 MHz para cobertura profesional
Característica 6	Conector rosca monopolo para montaje manual sin herramientas adicionales