



Antena Helicoidal VHF / 136-174 MHz / 18 dBi / 50 W / SMA Hembra / 153 mm / Omnidireccional

SKU: TXKRA26 Marca: TXPRO Categoría: Antenas

\$42.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena helicoidal VHF diseñada para radios portátiles profesionales que operan en la banda de 136-174 MHz. Su configuración omnidireccional con polarización vertical garantiza recepción uniforme en todo el plano horizontal, eliminando la necesidad de orientar la antena hacia la estación base. La ganancia de 18 dBi amplifica significativamente la señal recibida y transmitida, extendiendo el alcance efectivo en entornos con obstrucciones parciales o distancias considerables. El conector SMA hembra permite instalación directa en terminales Kenwood compatibles sin adaptadores adicionales. Con una altura de 153 mm, mantiene un perfil reducido que no compromete la movilidad del operador durante desplazamientos prolongados. Soporta potencias de transmisión hasta 50 W, adecuada para aplicaciones de seguridad, logística, construcción y servicios de emergencia donde la confiabilidad del enlace radioeléctrico es crítica.

Características Generales

Frecuencia operativa: 136-174 MHz
Ganancia: 18 dBi
Impedancia: 50 ohm
Radiación: Omnidireccional
Polarización: Vertical
Potencia máxima: 50 W
Altura: 153 mm
Conector: SMA hembra
Color: Negro

Desempeño RF

Rango: 136-174 MHz
Ganancia: 18 dBi
Impedancia: 50 ohm
Patrón: Omnidireccional
Polarización: Vertical
Potencia máxima: 50 W
Físicas y Construcción

Altura: 153 mm
Conector: SMA hembra
Color: Negro

Compatibilidad

Kenwood TK2000
Kenwood TK2402
Kenwood TK2360
Kenwood TK2312
Kenwood NX220
Kenwood NX200
Kenwood NX240

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia de 18 dBi para cobertura de señal extendida en campo
Característica 2	Radiación omnidireccional para recepción uniforme en 360°
Característica 3	Potencia máxima de 50 W para transmisión de alto rendimiento
Característica 4	Conector SMA hembra para intercambio directo con radios Kenwood
Característica 5	Altura compacta de 153 mm para portabilidad operativa
Característica 6	Polarización vertical optimizada para comunicación terrestre VHF