



Antena Helicoidal VHF / 136-174 MHz / 50 Ohmios / Omnidireccional / Polarización Vertical / 170 mm (6.7 in)

SKU: DEPH150 Marca: TXPRO Categoría: Radios Portátiles

\$46.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La antena helicoidal DEPH150 está diseñada para radios portátiles que operan en la banda VHF profesional de 136-174 MHz. Su configuración omnidireccional con polarización vertical garantiza cobertura uniforme en entornos de trabajo móvil. La construcción en uretano con capota de plástico ABS proporciona durabilidad ante condiciones de uso intensivo en campo. El conector roscado tipo monopolo asegura acoplamiento mecánico estable con la unidad de radio. Con impedancia de 50 ohmios y ganancia unitaria, mantiene características de transmisión y recepción consistentes en toda la banda de frecuencia.

Características Generales

- Tipo: Helicoidal
- Rango de frecuencia: 136-174 MHz
- Impedancia: 50 ohmios
- Ganancia: Unidad
- Radiación: Omnidireccional
- Polarización: Vertical
- ROE: Optimizada
- Material: Uretano
- Capota: Plástico ABS
- Conector: Tipo rosca (monopolo)
- Longitud: 170 ± 3 mm (6.7 in)

Desempeño Eléctrico

Rango de frecuencia: 136-174 MHz

Impedancia: 50 ohmios

Ganancia: Unidad

Radiación: Omnidireccional

Polarización: Vertical

ROE: Optimizada

Especificaciones Físicas

Tipo: Helicoidal

Material: Uretano

Capota: Plástico ABS

Conector: Tipo rosca (monopolo)

Longitud: 170 ± 3 mm (6.7 in)

Compatibilidad

PRO5150, PRO5350, PRO5450, PRO5550

PRO7150, PRO7350, PRO7450, PRO7550

PRO9150

P10, P50, P100, P110, P200

P1225, P1225L

SEX500, EX560, EX560XLS, EX600, EX600XL

SCP040, CP140, CP150, CP160, CP180, CP200, CP200D, CP200XLS, CP250, CP380

GP140, GP

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector roscado tipo monopolo para instalación segura en campo
Característica 2	Compatibilidad con más de 30 modelos de radios portátiles profesionales
Característica 3	Estructura en uretano con capota ABS para resistencia mecánica
Característica 4	Radiación omnidireccional con cobertura uniforme en 360°
Característica 5	Longitud compacta de 170 mm para operación portátil discreta
Característica 6	ROE optimizada para transmisión estable en banda VHF profesional