



Antena Hexagonal Exterior HEX 360 / 617-894 MHz 6.0 dBi / 1000-1710 MHz 7.5 dBi / 1710-2200 MHz 7.0 dBi / Omnidireccional / Compatible Todas Operadoras Norteamericanas / Material ASA IP67 / VSWR <2.5:1 / Potencia Máxima 10W / Incluye Montaje de

SKU: 3100-06 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$2,804.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La antena HEX 360 de weBoost es una solución de alta ganancia omnidireccional diseñada para entornos exteriores exigentes. Esta antena hexagonal cubre múltiples bandas de frecuencia (617-894 MHz, 1000-1710 MHz y 1710-2200 MHz) con ganancias de hasta 7.5 dBi, proporcionando cobertura para las redes de los Operadores de telefonía móvil. Construida con material ASA resistente y certificada para operar en condiciones climáticas extremas (-40°C a 80°C), es ideal para instalaciones permanentes en edificios y estructuras remotas.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Principales</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño hexagonal omnidireccional para cobertura 360° sin necesidad de reorientación <li style='margin-bottom: 8px;'>Triple banda de frecuencia: 617-894 MHz (6.0 dBi), 1000-1710 MHz (7.5 dBi), 1710-2200 MHz (7.0 dBi) <li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad completa con todas las operadoras y dispositivos conectados en Norteamérica <li style='margin-bottom: 8px;'>Construcción robusta en material ASA para máxima durabilidad en exteriores <li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación simplificada con sistema de montaje incluido <li style='margin-bottom: 8px;'>Patrones de radiación optimizados para máxima eficiencia en todas las bandas <li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación FCC y cumplimiento de normativas de seguridad </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bandas de frecuencia: 617-894 MHz, 1000-1710 MHz, 1710-2200 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia pico: 6.0 dBi (617-894 MHz), 7.5 dBi (1000-1710 MHz), 7.0 dBi (1710-2200 MHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>VSWR: <2.5:1 en todas las bandas <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Vertical <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ω <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 10W <li style='margin-bottom: 5px;'>Material del radomo: ASA <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -40°C a 80°C (-40°F a 176°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de viento máxima: <145 kph (<90 mph) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 635x71 mm (25x2.7 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.58 kg (1.28 libras) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SMA hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Todas las operadoras norteamericanas (AT&T, Verizon, T-Mobile, etc.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivos compatibles: Routers celulares, módems, dispositivos IoT <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje incluido: Soporte de 4' mástil, adaptador side-exit, bracket de montaje y hardware </div> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h2> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Áreas Rurales y Remotas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Ideal para mejorar la señal celular en zonas con cobertura limitada, proporcionando conectividad estable para comunicación celular móvil.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Edificios Comerciales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Perfecta para instalación en fachadas exteriores de oficinas, almacenes y centros comerciales que requieren conectividad celular confiable.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas IoT y M2M</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Optimizada para dispositivos IoT, máquinas de venta automática, sistemas de seguridad y aplicaciones M2M que operan en múltiples bandas.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura 360° sin reorientación en campo
Característica 2	Tres rangos de frecuencia optimizados por banda
Característica 3	Ganancia máxima 7.5 dBi en banda intermedia 1000-1710 MHz
Característica 4	Material ASA resistente a intemperie prolongada
Característica 5	Operación extrema -40°C a 80°C sin degradación
Característica 6	Compatibilidad universal operadoras norteamericanas

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 03:25