



Antena Horn Sectorial / 16.5 dBi / 90° HPBW / 4.9-6.5 GHz / Doble Polarización V/H / Conector SMA-Hembra / IP Resistente

SKU: TXP-HA16-MIMO Marca: TXPRO Categoría: Direccionales

\$3,126.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena sectorial tipo horn diseñada para despliegues de radioenlace en entornos de alta interferencia electromagnética. Opera en banda ancha de 4.9 a 6.5 GHz con ganancia de 16.5 dBi y patrón de radiación de 90°, optimizada para topologías punto-a-multipunto (PtMP). La configuración de doble polarización vertical y horizontal garantiza compatibilidad universal con equipos de radio enlace AP. Su estructura de aluminio de 2 kg permite montaje en torres y mástiles con mecanismo de inclinación y elevación de ±25°. El conector SMA-hembra asegura acoplamiento mecánico confiable con cables de baja pérdida. Certificada para operación en temperaturas extremas de -40°C a +70°C, con alcance efectivo verificado hasta 6 km.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de frecuencia: 4.9 - 6.5 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ganancia: 16.5 dBi<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de haz: 90°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Polarización: Dual V/H<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector: SMA-Hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Inclinación y elevación: ±25°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance efectivo: hasta 6 km<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura operacional: -40°C a +70°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;'>Desempeño RF</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Rango de frecuencia: 4.9 - 6.5 GHz</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Ganancia: 16.5 dBi</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Ancho de haz: 90°</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Polarización: Dual V/H</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Alcance: Hasta 6 km</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-size: 16px; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Incluido: Antena sectorial horn</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Incluido: Kit de montaje para torre/mástil</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto de 2 kg para instalación sencilla en torres y mástiles
Característica 2	Inclinación y elevación de 25° para ajuste preciso del enlace
Característica 3	Polarización dual V/H compatible con cualquier radio de enlace
Característica 4	Cobertura sectorial de 90° optimizada para despliegues PtMP
Característica 5	Operación estable en temperaturas extremas de -40°C a +70°C
Característica 6	Alcance efectivo hasta 6 km en condiciones de alto ruido RF