



Antena LPDA de Alta Ganancia/ ESPECIAL PARA AMPLIFICADORES DE UNA A CINCO BANDAS DE FRECUENCIA/ 698-2700 MHz/ 12.15 dBi de Ganancia.

SKU: 311-228 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$3,714.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena LPDA de alta ganancia</h2> <p style='margin-top: 15px;'><strong style='color: inherit;'>Antena direccional versátil para todo clima</p> <p style='margin-top: 15px;'>La antena LPDA de alta ganancia está hecha exclusivamente para amplificadores de grado comercial e industrial; reconocida por su construcción resistente para todo clima, alto rendimiento y soporte giratorio inclinable.</p> <p style='margin-top: 15px;'>Versátil y potente, funciona en todas las bandas celulares del mundo para voz y datos; incluyendo LTE, CDMA, GSM, UMTS y AWS. Diseñada para adaptarse a una tubería o mástil de 1.5 ' a 2' de diámetro en el exterior de un edificio, la antena LPDA de alta ganancia se ajusta fácilmente para apuntar en la dirección de las torres celulares cercanas.</p> <p style='margin-top: 15px;'>La antena LPDA de alta ganancia tiene un conector N-Hembra, viene con montaje de instalación y funciona con amplificadores y dispositivos celulares que requieran una mejor recepción de señal. Cuenta con una garantía del fabricante de 2 años.</p> </div> <!-- Sección de funcionamiento --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cómo funciona</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La antena exterior capta la señal celular existente desde la torre más cercana. <li style='margin-bottom: 5px;'>El amplificador amplifica la señal recibida por la antena exterior. <li style='margin-bottom: 5px;'>La antena interior distribuye esta nueva señal para uso en interiores. <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 311228 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Antena: Direccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: N Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Polarización: Lineal <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.5 Kg </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Bandas de Frecuencias: 698-806 • 806-960 • 1710-1880 • 1900-2200 • 2200-2700 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Pico de Ganancia: 12.0 • 12.0 • 12.9 • 13.1 • 11.2 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 50 watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Material Radiante: Aluminio </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en Mástil: 1.5-2.0 pulgadas / 3.8-5.0 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 111.7 cm </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio resistente a condiciones extremas
Característica 2	Soporte ajustable para tuberías de 1.5' a 2' de diámetro
Característica 3	Conector N-hembra para conexión segura y estable
Característica 4	Diseño compacto con soporte giratorio inclinable
Característica 5	Compatible con todas las bandas celulares mundiales
Característica 6	Ideal para amplificadores comerciales e industriales