



Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.

SKU: 304-420 Marca: WILSONPRO / WEBOOST Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$2,708.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Antena omnidireccional de banda ancha 698 MHz a 2.7 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia de 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Plano de tierra incorporado <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistente a la intemperie y duradera <li style='margin-bottom: 5px;*>Fácil de instalar sin requerir superficie metálica <li style='margin-bottom: 5px;*>Ganancia variable según banda de frecuencia <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable RG58 de 6.09 metros <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector SMA Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje marino estándar: 1' x 14 <li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía del fabricante de 2 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Mejora de señal celular en embarcaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a dispositivos celulares <li style='margin-bottom: 5px;*>Amplificación de señal 4G LTE y 3G <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad con Kit amplificador 530-154 (requiere adaptador SMA hembra a SMB 970019) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencias: 698 MHz a 2.7 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia Máxima: 100 Watts <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable: 6.09 m de RG58 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: SMA Macho <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Marino estándar: 1' x 14 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 6.35 x 24.89 cm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Ganancia por Banda</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>>700-800 MHz | 3.4 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>824-894 MHz | 4.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>880-960 MHz | 3.5 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>1710-1880 MHz | 3.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>1850-1990 MHz | 5.1 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>2110-2170 MHz | 0.2 dB </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Plano de tierra incorporado sin necesidad de superficie metálica adicional
Característica 2	Conector SMA macho para conexión directa a dispositivos celulares
Característica 3	Compatible con amplificadores de señal marinos y kits de extensión
Característica 4	Ganancia variable optimizada por banda de frecuencia hasta 5.1 dBi
Característica 5	Montaje estándar marino 1' x 14 para mástiles náuticos comunes
Característica 6	Potencia máxima de 100 watts para aplicaciones de alta demanda