



Antena Marina TV / HDTV / VHF 47-230 MHz y UHF 470-695 MHz / 360° Omnidireccional / Amplificador 30 dB / Conectores F / 12V-110V

SKU: 3019 Marca: SHAKESPEARE Categoría: Banda Civil (2-30MHz)

\$4,899.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena marina de televisión diseñada para recepción de señales digitales HD en embarcaciones y vehículos recreativos. Su patrón de radiación omnidireccional de 360° elimina la necesidad de orientación manual al cambiar de posición o amarre. Integra un amplificador LNA de bajo ruido con 30 dB de ganancia y figura de ruido de 3 dB, optimizando la recepción en entornos costeros. Cubre bandas FM, VHF de 47-230 MHz y UHF de 470-695 MHz con impedancia de 75 ohm. Su construcción compacta de 19 x 3 pulgadas permite instalación inmediata sin ensamblaje, operando con alimentación AC/DC de 12V a 110V.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura omnidireccional 360° para señal HD<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador LNA con ganancia de 30 dB</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Antena marina HDTV omnidireccional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cobertura: 360°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ganancia: 30 dB (amplificador LNA)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Figura de ruido: 3 dB<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango VHF: 47-230 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango UHF: 470-695 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recepción: FM / VHF / UHF<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia: 75 ohm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 19 x 3 pulgadas (48 cm de diámetro)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectores: F</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; background-color: transparent;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: AC/DC 12V-110V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad: Conectores F estándar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Embarcaciones y vehículos recreativos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Recepción omnidireccional 360° sin necesidad de orientación manual
Característica 2	Amplificador LNA de bajo ruido con ganancia de 30 dB integrado
Característica 3	Figura de ruido de 3 dB para señal FM/VHF/UHF limpia y estable
Característica 4	Diseño compacto de 19" x 3" para montaje en espacios reducidos
Característica 5	Alimentación dual AC/DC 12V/110V para versatilidad de instalación
Característica 6	Compatible con montajes roscados estándar 1"-14 sin ensamblaje requerido